

# hdpe土工膜防渗膜 速雨 青岛土工膜防渗膜

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | hdpe土工膜防渗膜 速雨 青岛土工膜防渗膜            |
| 公司名称 | 安徽速雨环保新材料有限公司                     |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥西县玉兰大道与汤口路交叉口安徽速雨环保新材料有限公司 |
| 联系电话 | 17356588868 17356588868           |

## 产品详情

良好防渗土工膜防渗效果的发挥还有赖于铺设防渗土工膜的施工方法。防渗土工膜与接触面应力求平整，避免尖锐物体对土工膜膜的刺伤而丧失防渗作用。防渗土工膜在铺设中，应防止发生人为褶皱，土工膜防渗膜生产厂家，温度较低时，应尽量拉紧，青岛土工膜防渗膜，铺平。防渗土工膜铺设完成后，应尽量削减在膜面上行走、搬动东西等。防渗土工膜集防参与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。

防渗土工膜不含化学添加剂，也不经热处理，是环保型的建筑材料。具有良好的力学性能，透水性好，并能抗腐蚀，抗老化。防渗土工膜集防参与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。复合强度高、剥离强度大。防渗土工膜自身的防渗性能主要取决于其加工所用基材塑料膜的防渗性能，在分子短纤维化学材料无纺布的综合作用之下，防渗土工膜的防渗效果被放大。

在防渗土工膜的搭接面上涂上化学溶剂，粘接宽度为5-10厘米，形成一层厚度均匀的粘接平台层，用胶辊用力滚压，直至粘接牢固。在工程施工前，应依据防渗土工膜的总宽和场所长短开展挑选，并拼凑成需要规格的块，在无缝钢管上翻转并手动式运送到掘进工作面。施工单位根据建筑工地上面积大小，将防渗土工膜用高频焊接或胶带粘合的方法粘成一体，水渠土工膜防渗膜，铺在夯好的基础上，上面铺以沙土垫层，土工膜就被留在建筑基础下。

hdpe土工膜防渗膜-速雨(在线咨询)-青岛土工膜防渗膜由安徽速雨环保新材料有限公司提供。“雨水收集模块”选择安徽速雨环保新材料有限公司，公司位于：安徽省合肥市肥西县玉兰大道与汤口路交叉口安徽速雨环保新材料有限公司，多年来，速雨坚持为客户提供好的服务，联系人：江经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。速雨期待成为您的长期合作伙伴！