

天津高勒管道 天津高勒管道代理 恒通装饰

产品名称	天津高勒管道 天津高勒管道代理 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

选择家装水管要注意什么？

选择家装水管要注意什么？

1.寿命要长

家装水管的就是寿命要长，家装本身就是很复杂的一个过程，你要是选择的水管寿命不长，用了没多久就坏了，这个就是一件很麻烦的事情，而且后期的维护和损失上就会比装修之前难。所以，我们在选择的时候尽量选择寿命较长的，这样在今后的生活中，就不用考虑更换水管这麻烦事了。

2.卫生安全

不管我们选择什么品牌，什么水管，都要保证他的卫生安全以及性能，因为水在我们生活中真的太重要了，天津高勒管道，一旦水的性能没有办法保证的话，时间一长，就会对人的身体造成伤害。像ppr管道就是我们好的选择，卫生按照，绿色。

3.水管柔韧性

水管漏水的话是我们装修时担心的问题，天津高勒管道代理，水管一定要有柔韧性，一般漏水的哈是因外力的作用，一旦有了柔韧性就会在受力时就不容易裂口，也就避免了漏水的问题。

4.售后服务

我们消费者也不能为了贪图便宜，购买没有任何品牌的水管，品牌管道都具有完善的售后服务，像我们高勒管道在规定的温度，工作压力，工作环境下使用70年。都会免费提供：产品真伪查验，管路焊点检查，管路水压测试，水路图拍摄、上传，云存储与查询”只有这样的承诺，我们才能让消费者买得放心，买得舒心，用的也称心。

闻气味PPR管的原料

闻气味

PPR管的原料是一种烃链化合物，燃烧时只有二氧化碳和水蒸气释放，因此燃烧时不会产生异味和残渣。但是劣质的PPR水管由于混入劣质塑料和其它杂质，燃烧时会产生异味和残渣。业主可以从PPR水管上切下一小片薄片，用打火机燃烧来鉴别。

看管体颜色

品牌的PPR水管，管体颜色均匀，呈亚光的白色或灰色。劣质产品的管体，由于混入了劣质塑料甚至是石灰粉，色泽不自然，光泽明亮且鲜艳。PPR水管管体色泽自然柔和。

高勒管道

管内壁是否透光

业主可以拿起一截水管，通过管口观察水管内壁。的进口品牌的PPR管，管内壁完全不透光的，说明产品。而轻微透光和半透光的水管，则说明材质不好，或是制作时偷工减料，导致管壁不够厚。这样的产品很可能是劣质产品。好的水管不透光，劣质水管管壁较薄，轻微透光。

看管壁厚度

横截面为2.5厘米的品牌的PPR热水管，壁厚为4.2毫米，所以，水管的管壁厚达4.2毫米，劣质产品则较薄。

PPR水管安装一定要注意这些【高勒管道】

众所周知，PPR管是家装管道中常用的一类水管材。上次小编向大家分享如何快速辨别PPR管的好坏，那么今天就为大家讲述以下PPR管作为常用的家装管道，其在安装的过程中需要注意哪些方面呢？

，PPR管较金属管硬度低、刚性差，在搬运、施工中应加以保护，天津高勒管道办事处，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道。

第二，PPR管在5℃以下存在一定低温脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击，必要时对易受外力部位复盖保护物。

第三，PPR管长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。

第四，天津高勒管道批发，PPR管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机

械连接方式外，其余均应采用热熔连接，使管道一体化，无渗漏点。

第五，PPR管的线膨胀系数较大(0.15mm/m)，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

第六，管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。

第七，PPR管明敷或非直埋暗敷布管时，必须按规定安装支、吊架。

天津高勒管道-天津高勒管道代理-

恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在恒通装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创恒通装饰更加美好的未来。