

防雨棚25千瓦汽油发电机

产品名称	防雨棚25千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	34500.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

防雨棚25千瓦汽油发电机我们是生产发电机的，我们拥有专业的技术，专业的技术人员打造出赖以实用，经济的发电机组。为广大顾客提供的服务。发电机组是种小型发电设备，系指以等为燃料，以机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组般由机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电池、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

型 号：B-25GDI

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机

防雨棚25千瓦汽油发电机手动开机，停机步骤

- 21、将机旁箱或机组控制屏上的电源转换开关转到接通位
- 22、启动机，查看各电气仪表或控制器是否正常，机组是否有异响
- 23、机怠速运转段时间（水温接近40 左右）后升到稳定转速
- 24、检查机组电压、频率是否正确
- 25、注意观察各工作状态灯及油压，水温是否正常，机组是否有异响
- 26、若机组各状态正常可合闸供电
- 27、停机前须卸掉负载后再分闸，然后将机转速降到怠速

28、若机组已运行较长时间，须息速运转3分钟左右再按停机按钮，以便机组有足够的冷却时间