

天汇线缆工厂 低烟无卤阻燃C类电缆厂家

产品名称	天汇线缆工厂 低烟无卤阻燃C类电缆厂家
公司名称	清远市天汇线缆贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2 1栋一层127号商铺
联系电话	18820004959 18820004959

产品详情

重庆阻燃、防火电缆的分类

根据电缆阻燃材料的不同，低烟无卤阻燃C类电缆厂家，阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。

其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料（包带及填充）全部或部分采用含卤的聚乙烯（PVC）阻燃材料，因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体，卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害，救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害，不利于灭火救援工作，从而导致严重的“二次危害”。

而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料（包带及填充）全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯（XLPE）阻燃材料，不仅具有更好的阻燃特性，低烟无卤阻燃C类电缆价格，而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出，电缆的发烟量也小，电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆。

为实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃级别，人们研制开发出挤包所谓“隔氧层”或“隔火层”作为填充或绕包隔火阻燃包带（隔火层）等新型结构的阻燃电缆，并把这种电缆叫做“隔氧（火）层”电缆。其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份，也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。

特种电缆产品汇总：铠装电缆、耐火电缆、柔性电缆、防火电缆、辐射电缆、防水电缆、防鼠蚁电缆、预分支电缆、阻燃电缆、智能安防线缆等.另外还有功能化定制类电线电缆，比如防火电缆、防水电缆、铠装电缆、柔性电缆、防蚁电缆，还有就是新型绿色环保电缆等各种系列产品类别，以上我们一般通称为特种电缆.有需要特种电缆欢迎咨询。

1、定义这种同轴电缆也叫做同轴接地电缆。该同轴接地电缆包括内导体、绝缘层、外导体、外保护套；绝缘层采用交联聚乙烯材质，耐受温度高；外导体采包括内外相邻的第0一层导体和第二层导体；外保护套采用阻燃交联聚乙烯材料，低烟无卤阻燃C类电缆批发，阻燃防爆，具有良好的化学稳定性、憎水性和密封性。使用时，同轴接地电缆的一端可以与高压电力电缆金属护层连接，另一端与接地保护装置连接，可将高压电力电的缆金属护层端的过电压导入接地保护装置从而有效地保护高压电力电缆的正常运行。一般来讲10千伏的单芯电缆也是可以的，采用屏蔽的同轴电缆优点更明显。同轴电缆内外导体连接方式合理，方便，使用可靠。结构上讲，陕西低烟无卤阻燃C类电缆，这些是属于双铜芯电缆，外铜芯铜丝是屏蔽作用，内铜丝导电流。所有，这些10千伏的同轴电缆的价格一般是普通10千伏铜芯单芯电力电缆的双倍价格。

使用范围高压电缆，按照单回路、双回路甚至更多回路设计，如果单根的电缆长度越长，感应电势越大，没有保护装置的情况下0好不要超过50V，即50伏的电压。如果有保护装置，例如回流线、同轴电缆等，不应超过300V，如果超过，对超高压电缆外护套，其他动植物的安全，人的安全都是有一定影响的，对电缆的影响也是有的。同轴电缆的作用可见一斑。同轴接地电缆一般用于避雷器引线和防雷接地线，交联电缆线路护层绝缘保护装置的接地箱相连接线，因为雷电或浪涌电压对地泄放时间极短，就要求电缆需要具有低阻抗，同轴接地电缆对于瞬态具有低阻抗特性。

VOV (YOV YJOV) 一般用于高压电缆交叉互联的，用来减小金属护套的感应电势的。用于110KV ~ 220KV交联电缆线路护层绝缘保护装置的保护箱与换位箱相连接。输配线路中接地连接使用，交叉互联箱中连接使用。同轴电缆内外导体连接方式合理方便，使用可靠。

天汇线缆工厂-低烟无卤阻燃C类电缆厂家由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。天汇线缆工厂-低烟无卤阻燃C类电缆厂家是清远市天汇线缆贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。