陕西三超管道 可曲挠橡胶接头单球 可曲挠橡胶接头

产品名称	陕西三超管道 可曲挠橡胶接头单球 可曲挠橡胶接头
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

耐油橡胶接头具体分类有 JGD型可曲挠合成耐油橡胶接头, JGD-A型可曲挠双球体耐油橡胶接头, JGD-A1型加强式可曲挠双球耐油橡胶接头, JGD-A2型可曲挠双球体丝连耐油橡胶接头, JGD-B型弹力管道减震器(异径接头), JGD-C型风机盘管耐油橡胶接头, JGD-D型橡胶隔振垫, WTX型可曲挠合成橡胶弯头, ZT、ZTB、ZTG型阻尼弹簧隔振器, HTXDJ型弹性吊架等。

陕西三超高压橡胶接头产品主要利用橡胶的性能,可曲挠橡胶接头单球,如高弹性、高气密性,耐介质性及耐辐射性,采用高强度,可曲挠橡胶接头规格,冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合侯,经高压,高温模压交联而成,内部致密度高,能承受较高压力,弹性变形效果优异,产品结构设计端面弧高,曲线长,可曲挠橡胶接头型号,具有较大的多项位移功能,可曲挠橡胶接头,特别使用于地质条件复杂,可曲挠橡胶接头,沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成管道损伤的场所,利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵,阀及管道自身的位移物理破坏。

橡胶接头在使用过程中,耐天气自然变化可自动延伸。橡胶接头结构材料采用浸胶尼龙帘于布, 内外面采用高强度耐老化极性橡胶材料,为防止该产品在长期使用中自然萎缩和减少老化,采用网状钢 丝进行多体保护。可曲挠橡胶接头

可取代广泛应用于电厂、水厂、污水厂、化工、冶金行业的其它伸缩产品,挠性橡胶接头经中国建筑设计院、石油化工部,冶金部联合检查、抽查、测试中,主要技术指标,工作压力、压力、真空度,适用温度及适用介质(耐酸、碱)均达到相应指标,被众多使用厂家为和产品。

陕西三超管道(图)-可曲挠橡胶接头单球-可曲挠橡胶接头由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机 电设备有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商 盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司还是从事西安防水套管,西安柔性防水套管,西安刚性防水套管的厂家,欢迎来电咨询。