

面向肇庆,四会,三水供应高纯氩气,超高压氩气,焊接氩气,氩气充装配送

产品名称	面向肇庆,四会,三水供应高纯氩气,超高压氩气,焊接氩气,氩气充装配送
公司名称	广州市基量气体有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:基量气体
公司地址	广州番禺区沙头街大平村禺山西路260-302号
联系电话	13054145588 15673251218

产品详情

产品名称：超高压氩气(35MPA)

化学式：Ar

压力：35MPA

纯度：99.999%

规格参数：40L高压钢瓶/压力35MPA/阀门CGA677

用途：美国、伽利略氩氦刀

特别说明：采用超高膜压设备，提高充装气体供应的速度，日产量可达50瓶，目前长期合作的医院及设备商已达几十家，伸手顾客好评。

计量工业气体的七大优势一

- 1、实力雄厚，规范经营20年发展历程逐步壮大，公司占地5万平方米，把控气体生产研发检测存储配送物流各个环节。
- 2、资质证书齐全，放心合作。
- 3、专门的质量控制检测仪器。气体产品及钢品出厂按国家或行业标准严格检测，随货附合格证分析报告。
- 4、全国配送保障配送安全自有专门的运输车队配送，与专门的物流公司长期合作，全国配送保障安全。
- 5、产品品种齐全，规格多样，产品支持定制选择，我们选择品质。

6、安全无隐患钢皮儿管控严格产品支持定制，选择我们选择品质。

7、实力气体技术指导，为用户提供气体应用一体化解决方案。

钢瓶使用说明

一、气瓶的充装使用和定期检验应符合TSGR006-2014《气瓶安全技术监察规程》

(简称《瓶规》)的规定。

二、瓶阀冻结时,严禁用火烘烤。

三、气瓶的瓶身、瓶阀严禁沾染油脂。

四、严禁在气瓶上进行电焊引弧。

五、充装压缩气体的气瓶在20 ° C时的压力不得超过公称工作压力，液化气体严禁过量充装。六、禁止将盛装气体的气瓶置于人员密集或靠近热源的场所使用，禁止用任何热源对气瓶进行加

热,夏季要防止日光暴晒，与明火距离一般应不小于10米。

七、瓶内的气体不得用尽，压缩气体的剩余压力应当不小于0.05MPA，液化气体气瓶应留有不少于0.5%~1.0%规定充装量的剩余气体。

八、严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。

九、钢瓶充气应按相关标准及法规要求充装，严禁超装。十、气瓶应定期检验，合格后方可继续使用。

十一、本气瓶不能作为运输工具或机器设备上附属的瓶式压力熔器使用。