尼龙PA1212软管料 尼龙管原料

产品名称	尼龙PA1212软管料 尼龙管原料
公司名称	山东东辰工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:尼龙管原料 型号:PA1212C01 产品等级:优等品
公司地址	中国 山东 章丘市 圣井镇
联系电话	86-531-3686688 13361066890

产品详情

类型	尼龙管原料	型号	PA1212C01
产品等级	优等品	形状	颗粒状
材质	尼龙		

尼龙pa1212软管料

特征：超高韧性，超强高度，优异的耐低温性，优良的耐磨性，较低的吸水率，较小的成型收缩率，良好的成型加工型。用途：主要用于汽车用刹车管，输油管，穿线管和空调用软管等管材，以及其他要求耐低温，高韧性的场合，可完全替代pa11，pa12。技术指标：

测试项目	指标
拉伸强度 mpa	50
断裂伸长率 %	350
缺口冲击强度 kj/m2	nb
无缺口冲击强度kj/m2	nb
弯曲强度 mpa	-
弯曲模量 mpa	-
水分 %	≤0.2

我公司生产的pa1212软管原料加工制成的尼龙管，经济南汽车检测中心检测，检测项目中拉伸强度和耐水后拉伸性符合标准qc/t80-1993≤汽车气制动系尼龙管≥的技术要求，其余项目的检测结果符合标准gb16897-1997≤制动软管≥中气压制动软管的技术要求。