

# 地坪漆厂家批发 仓库地坪漆工程 地坪漆工程

产品名称	地坪漆厂家批发 仓库地坪漆工程 地坪漆工程
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

如今随着近些年国家环保政策的种种落实，驱动了地坪行业中水性环氧地坪高速发展，水性环氧地坪漆不断出现在大众的视野中并得到引人注目的关注，人们对水性环氧地坪也越发的好奇，今天小编就给大家介绍一下，水性环氧地坪漆平涂的施工工艺，及其施工时所需要的注意事项。

### 一、水性环氧平涂地坪漆施工工艺

1. 施工前基础地面处理：根据地面的不同状况做好修补，打磨，清扫干净灰尘，经过处理后，确保地面平整有足够硬度（如水泥基面的强度达到C25以上），且地面无松动颗粒、粉尘，才可以进行下一道工序。
2. 底涂：用滚筒、毛刷把水性环氧底漆均匀的在地面滚刷一遍，注意地面不能露出半点空白漏涂的区域。
3. 中涂砂浆：水性环氧底漆按比例混合后加适量填料（如石英砂、石英粉）搅拌均匀，地坪漆工程，再用批刀批刮1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处。待中涂砂浆固化后，打磨批刀痕等缺陷处，地坪漆工程厂家，打扫处理干净地面。
4. 腻子：用水性环氧腻子施工1~2道，使得地面完全平整且无孔洞，无批刀印及打磨印，再进行下一道工序。

5. 面涂：使用水性环氧面漆按比例混合搅拌，用准备好的滚筒浸上面漆，防腐地坪漆工程，均匀滚涂2遍地面。要求涂层均匀，地面无漏漆。

时光荏苒，2021年的夏季已经悄悄到来，夏天的高温的天气对环氧地坪漆施工十分不利，在华南地区夏天做环氧地坪不仅受高温影响，还受台风、梅雨天气带来充沛的雨水，形成了夏季高温高湿的气候。面对夏季高温高湿的天气，地坪施工人员可是十分苦恼。

今天给大家分享夏天环氧地坪漆施工的小技巧：

1.

实时关注气温与湿度变化情况。在施工开始前先了解当地的天气情况，施工时根据温度和湿度的变化情况，并及时调整施工方案。

2.

环氧地坪漆施工应避开中午高温时段，可以实施早、晚分时段的方法进行施工。

地面做完环氧地坪漆后开裂了是怎么回事？

环氧地坪漆是当今适用范围比较广泛的一种新型地面装饰材料，环氧地坪涂装系统拥有较高的附着力和承重力，并兼具强韧耐磨、平整光洁及成本经济等优点。那么我们回归问题，完工后的环氧地坪为什么会开裂呢？

首先我们要知道正常的环氧地坪漆完工后是不会开裂的，但是有些人为了追求利益，将材料稀释过度，导致固含量太低无法固化，导致漆面脆化爆裂、脱层；

其次由于混凝土地面是刚性材料，容易开裂，造成漆面开裂，此外，如果原本基础地面本身有裂缝，而再施工的过程中又没有对地面裂缝进行切割修补，这样施工完工后有可能出现裂缝的痕迹。若是地面本身基础没有开裂，而做完环氧地坪漆后时间久了出现会开裂，这是因为基础地面自然沉降、自然开裂会拉伸地面，使得表面的环氧地坪漆跟着开裂。

那么如何防止裂缝出现，需要我们做好基层处理，认真负责施工，也希望行业内同行都能做出高质量的地坪。

地坪漆厂家批发(图)-仓库地坪漆工程-

地坪漆工程由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司是广东 清远,环氧树脂的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广东丰硕领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广东丰硕更加美好的未来。