

隆昌PVC给水管直销 pvc管给水管 九江pvc给水管

产品名称	隆昌PVC给水管直销 pvc管给水管 九江pvc给水管
公司名称	江西隆昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号
联系电话	15270029539

产品详情

PVC管与PVC给水管有什么不同

1.优异的抗冲击性：与PVC-U管道相比，PVC-M管道具有显著改善的柔韧性和抗冲击性。它们可以抵抗外部冲击并具有很强的环境适应性。它可以更有效地抵抗点荷载和不均匀的地基沉降。2.重量轻：PVC-M管材由于其原材料经过了高抗冲改性，管壁厚度更小，重量也比PVC-U管材轻，更便于运输和安装。3.良好的卫生功能：PVC-M管采用无铅配方生产，卫生功能符合国家健康相关的恒生安全评估。4.耐腐蚀性：PVC-M管具有很强的耐化学性，可在任何适用于普通PVC-U管的场合使用。5.使用寿命长：PVC-M管道在正常条件下的使用寿命超过50年。6.施工简便：PVC-M管在抗环境开裂方面有了很大的提高，使产品在安装和运输过程中不受外力的影响而不受损坏。连接时，采用粘接或弹性密封圈连接，装置简单。

PVC给水管如何安装

为了确保PVC供水管具有更好的使用环境，可以避免外部负荷，并达到预期的使用寿命，应合理布置和铺设管道。为了确保安装的科学合理性，在安装PVC供水管时应遵循某些安装设计原则。

- 1.通常，管道应公开设置。在可能会影响管道的地方，应将其隐藏起来或采取保护措施。
- 2.应布置在供水量较大的卫生器具或设备附近的墙，角或立柱上。
- 3.供水管不得穿过卧室，储藏室，九江pvc给水管，烟道和通风道。
- 4.在户外供水管道中放置阳光直射的地方，应使用轻质材料进行隔热。
- 5.严禁在黑暗的管道上接触有机化学物质，pvc给水管企业，例如防水涂料，以免影响水质和损坏管道。

PVC管材管件连接方式

1、PVC-U管件承插连接严格按照以下程序进行:

(1)焊前将管套和管套擦拭干净

(2)测量承插深度，标记管道端口

(3)涂刷粘合剂，pvc给水管批发多少钱，先涂刷插座后涂刷插座，涂均匀，适量

(4)对准方向，插入划线部分一次，pvc管给水管，旋转1/4圈。

(5)擦拭插座处的胶渣

(6)跨接管道静置直至界面凝固

2、胶粘剂的安全使用应符合以下规定:

(1)粘合剂、清洁剂应随开随用，非工作人员不得使用

(2)结合点处不得有明火，应保持良好的通风。

(3) -10 以下不适合施工，粘接点不能用火烘烤。

(4)施工人员应配戴手套。当粘接剂进入眼睛后，立即用大量清水冲洗。

隆昌PVC给水管直销(图)-pvc管给水管-九江pvc给水管由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司位于南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前隆昌建材在UPVC管中享有良好的声誉。隆昌建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。隆昌建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。