

华春新能源 壁挂式太阳能多少钱 壁挂式太阳能

产品名称	华春新能源 壁挂式太阳能多少钱 壁挂式太阳能
公司名称	山东华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东华春新能源有限公司

阳台壁挂太阳能热水器怎样维护和保养？壁挂式太阳能

阳台壁挂太阳能热水器怎样维护和保养？壁挂式太阳能热水器

壁挂式太阳能集热器是太阳能低温热利用的基本部件，也一直是世界太阳能市场的主导产品。阳台壁挂型集热器已广泛应用于生活用水加热、游泳池加热、工业用水加热、建筑物采暖与空调等诸多领域。阳台壁挂太阳能热水器结构简单，运行可靠，成本低廉，热流密度较低，即工质的温度也较低，与真空管太阳壁挂式太阳能集热器相比，它具有承压能力强，吸热面积大等特点，是太阳能与建筑一体结合的选择。现在太阳能热水器已经是很普及的热水获取方式了，一般家用阳台壁挂太阳能热水器能用很多年呢，那我们平时在使用时该注意哪些维护保养的事项呢?怎样让它用的更长久呢?

- 1、热水器上方以及周围有遮挡物或当地空气多，壁挂式太阳能集热器表面多灰尘。处理方法：去除遮挡物或重新选择安装位置，污染严重的地区，用户宜定期擦拭太阳能。
- 2、上水阀关不严，自来水(冷水)将水箱中热水顶出来而造成水温降低。处理方法：维修或更换上水阀。
- 3、为确保热水器的正常使用，每壁挂式太阳能热水器月需对安全阀进行不少于一次的保养，保证安全阀

的正常泄压。

4、上下水管漏水。处理方法：更换管路阀门或接头。

5、定期进行系统排污，防止管路阻塞;并壁挂式太阳能对水箱进行清洗，保证水质清洁。排污时，只要在保证进水正常的情况下，壁挂式太阳能，打开排污阀门，到排污阀流出清水就行了。

6、对于阳台壁挂式太阳能热水器，定期清除太阳能集热器透明盖板上的尘埃、污垢，保持盖板的清洁以保证较高的透光率。清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行，以防止透明盖板被冷水激碎，注意检查透明盖板是否损坏，如有破损应及时更换。

7、巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。

8、防止闷晒。循环系统停止循环称为闷晒，闷晒将会造成集热器内壁挂式太阳能部温度升高，损坏涂层，使箱体保温层变形、玻璃等现象。造成闷晒的原因可能是循环管路堵塞;在自然循环系统中也可能是冷水供水不足，热水箱中水位低于上循环管所致，在强制循环系统中可能是由于循环泵停止工作所致。

9、定期清洗内胆，长期使用时，因水中含有的微量杂质和矿物质长期沉淀下来以后，如不定期清洗的话，会影响出水水质以及使用寿命。

10、每年不少于一次的定期检查，对安全性能以及其他一些由可能潜在的隐患作仔细的检测和排除。

11、长期不使用时，要关闭电源，将内胆壁挂式太阳能热水器的贮水排空。

12、上水时必须将出水口打开，等内胆里的空气完全排出后才能检查水是否注满。

13、安装有辅助热源的全天候热水系统，应定期壁挂式太阳能期检查辅助热源装置及换热器工作正常与否。对于辅助热源是电热管加热的，使用之定要确保漏电保护装置工作可靠，否则不能使用。

14、冬季气温低于0℃时，阳台壁挂型系统，应排空集热器内的水，安装有防冻控制系统功能的强制循环系统，则只需启动防冻系统即可，不必排空系统内的水。

15、为了你的健康，太阳能热水器壁挂式太阳能中的水不要食用，因为集热器中的水不能的放出，容易滋生细菌。

16、如何延长寿命：为了延长太阳能热水器的使用寿命，用户在使用过程壁挂式太阳能热水器中应注意，热水器安装固定好了以后，非人员不要轻易挪动、卸装，以免损坏关键元件，热水器周围不应放杂物，以消除撞击真空管的隐患，定期检查排气孔，保证畅通，以免胀坏或抽瘪水箱，定期清洗真空管时，注意不要碰坏真空管下端的部位，有辅助电加热装置的太阳能热水器应特别注意上水，防止无水干烧。
壁挂式太阳能

17、保定阳台壁挂太阳能热水器每一年半到两年就需要进行清洗、壁挂式太阳能热水器检查、杀菌，用户可请的清洗公司进行清洗，平时也可以自己动手做一些杀菌工作，如用户可买些含氯的消杀菌药往进水中倒进去，让其浸泡一段时间，再放出，壁挂式太阳能热水器，能起到一定的杀菌效果。壁挂式太阳能

18、严禁湿手操作电器部分，洗浴前切断电源，严禁将漏电保护插头当做开关用，电器部分严禁频繁启动。

19、室内所有冷热水混合处的控制阀，不使用时一定打到冷水或热水，避免出现串水现象。

20、向浴盆浴缸放水时，不要用淋浴喷头，以防止烫坏淋浴喷头，长时间不在家时，一定要将自来水、室内总电源关掉。(保证水电关掉的情况下可以将热水器水上满)壁挂式太阳能热水器

阳台壁挂太阳能壁挂式太阳能

阳台壁挂太阳能

阳台壁挂太阳能热水器是专门为高层、小高层住宅配套设计开发，弥补了传统的太阳能热水器由于先天不足无法实现与建筑及环境结合的遗憾，这一开发真正体现了太阳能与建筑及环境一体化的结合。

壁挂式太阳能

壁挂式太阳能

产品特点：

与建筑一体化：集热器与水箱相互分离，集热器壁挂式太阳能可灵活安装在屋顶、天窗、阳台或墙壁上，不受位置限制，达到与建筑的结合。

光电自动互补，双重享受。辅助电加热，光电自动转换，24小时供应热水，太阳能热水器和电热水器的双重享受。

使用方便：集热器和水箱采用自然温差循环交换，和强制循环，自动上水，温度任意设定，不属人为控制，操作极其简单，打开阀门便能快速使用热水。壁挂式太阳能热水器

承压式设计，出水冲，洗澡更舒适。

防冻、防爆：集热器壁挂式太阳能热水器介质结冻，不走水，不会出现炸管现象。

造型美观：水箱为圆柱形，适应于各户型室内安装位置的需要。集热器造型简洁，线条流畅，科学合理用料，精工制作，壁挂式太阳能多少钱，美观大方，壁挂式太阳能生产厂家，与建筑结合，是高层、跃层等现代住宅的首要选择，壁挂式太阳能彰显环保，时尚风格，更能体现主人的高尚品位。壁挂式太阳能热水器

平板太阳能热水器为何备受青睐！壁挂式太阳能热水器

平板太阳能热水器是适合于高层、别墅、小高层住宅配套设计开发的。水箱放置在阳台，屋顶，墙壁等地方。平板型太阳能热水器有什么优势呢?壁挂式太阳能

太阳能集热器按集热温度基本上可分为三大类，即低温(100摄氏度以下)，中(_zhong1)温(100~200摄氏度)和高温(200摄氏度以上)。平板集热器适用于低温范围，真空管集热器比较适用于中、高温范围，低温也可以使用，但却无法发挥其优势。?

中国太阳能热水器的主要用处是洗浴和生活用热水，壁挂式太阳能其水温要求一般60摄氏度，平板集热器有较好的效率个性。当水温大于60摄氏度时，真空管集热器效率得到很好的发挥。?

?

有效采光面积

无论是平板集热器还是真空管集热器都是通过有效采光面积而获得太阳的能量，因此在同样大的集热器外轮廓面积条件下，其有效采光面积越大，壁挂式太阳能则获得的太阳能越多，反之则越少。

有效热水量

太阳能热水器的有效热水量是指太阳能系统每天能获得多少有效热水，要求热水能放出来使用，称之为有效热水，放不出来的热水是无效的，平板系统和真空管系统的有效热水量也有很大差别的;平板系统有效热水量大于真空管系统。?壁挂式太阳能热水器?

承压性能壁挂式太阳能

平板热水器属于金属管之间的链接，完全能满足承压系统的要求，但通常的真空管集热器热水系统，由于真空玻璃管与联箱或水箱之间采用硅橡胶密封圈进行链接，一般无法满足承压系统的要求，壁挂式太阳能一旦系统压力较大时，真空管与密封圈靠摩擦的结协力难以抵抗系统压力，迫使管子向外移动或滑落。

防结垢、壁挂式太阳能

太阳能热水器及其系统在北方使用一项重要性能是如何防止结垢和防，由于它是提高使用寿命，减少维

修用度的重要举措。平板集热器在北方运行轻易结冰造成，因此我国绝大多数平板集热系统采用回流排空技术，也可以采用双循环(亦称间接系统或二次系统)从基本上解决系统的防问题。为此国外发达国家太阳能集热器绝大多数均采用双循环系统。平板集热器适用双循环系统，而普通的真空管集热器由于承压原因，壁挂式太阳能不太适合采用双循环系统。由于我国太阳能热水系统绝大多数用于洗浴水温一般在60摄氏度，结垢现象均不严重。壁挂式太阳能热水器

产品与建筑结合壁挂式太阳能热水器

平板太阳能集热器，无论从整体外形、结构强度及规格尺寸均适合与建筑相结合，可直接流动在房顶上或嵌进屋面上，而且极易成为屋顶结垢的组成部分，壁挂式太阳能和建筑浑然成为一体，因此平板集热器与建筑结合比真空管集热器更好一些。

华春新能源(图)-壁挂式太阳能多少钱-

壁挂式太阳能由山东华春新能源有限公司提供。山东华春新能源有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东济宁的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。华春新能源带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事高层太阳能，太阳能壁挂式，分体式壁挂太阳能的厂家，欢迎来电咨询。