

镇江油漆烘箱 苏州贯觉电热设备有限公司

产品名称	镇江油漆烘箱 苏州贯觉电热设备有限公司
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

中型内外不锈钢烘箱

内外SUS304不锈钢美观大方经济实用抗腐蚀性强产品描述：中型内外不锈钢烘箱内外SUS304不锈钢烘箱，美观大方，经济实用，抗腐蚀性强。在线订购工作室和箱体外部均采用SUS304不锈钢材质，干净整洁，观察面无焊点美观大方，抗腐蚀性强。尺寸、温度及其它特殊需求可按客户实际需求生产，也欢迎来图来样定制。

非标加宽烘箱

宽度加长

特殊定制

尺寸可选

产品描述：非标加宽烘箱

对于尺寸较长的产品干燥定制的烘箱，解决大型工件、汽车零部件，非标件的干燥使用。操作性强，简单实用，价格合适。烘箱的材质，内腔的高、宽、深尺寸可按照贵司产品需求定制，工作室温度、送风方式、材质特性、加装装置等均可按需定制，同时也欢迎来图来样定制非标烘箱。

流水线（隧道）烘箱

规格尺寸：根据客户要求按场地要求制作温度参数：温度：300 均匀性能：在设定200

进行测试时，温度公差为 ± 5 测试点：距内胆材料至少100毫米，封口至少150毫米测试时间：到达设定温度（恒温状态）后至少10分钟结构与材料结构：主体采用40*80槽钢，立柱采用40*80方钢，塑胶垫M12/90L调整脚。外墙材料：1.2毫米厚度的A3冷压碳钢板。内胆材料：1.2毫米厚度SUS304不锈钢。风道材料：1.2毫米厚度SUS304不锈钢。增强材料：4#与5#角钢和1.0-1.2毫米厚度槽型冷压钢板加强，油漆烘箱，使箱体坚固耐用。保温材料：厚度80毫米硅酸铝棉，保温性能良好，外墙温度不超过45 传送结构：传送动力：采用2HP*1.5KW台制减速电机，速比1：120台安牌变速器2HP调速控制，可调速范围是1.5----8M/MIN，英威腾1.5KW变频器，网带上装测速装置。高温传送带：双链传送，不锈钢网格的V字型传送，拉力可承受2000Kg。

镇江油漆烘箱-苏州贯觉电热设备有限公司由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司是一家从事“热风循环烘箱,电热鼓风干燥箱,恒温电热烘箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贯觉,贯觉电热”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使贯觉电热在商业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！