

苏州贯觉电热设备 固化烘箱 镇江烘箱

产品名称	苏州贯觉电热设备 固化烘箱 镇江烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

石材、大型玻璃干燥箱

尺寸定制

温度定制

功能定制

节能gao效

产品描述：可根据客户需求设计制造各种尺寸

设备特点：

本设备主要用于：大理石，花岗岩，

国产：黄金战、宝金钻，印度红、承德绿等各种石材热处理设备具有无污染，不易变形、操作简便等优点。本设备较传统老式煤加热，油加热的传统热处理方式，镇江烘箱，具有速度快、效率较高，无污染、成品率高等显著特点！烘箱内部有平板承重小车，（手动/电动）均可定制，小车承重（3吨~35吨）均可定制。本设备可连续使用，充份利用热能 在线订购

本产品主要用于大型石材、玻璃的烘烤以及大型钢材等各类大件的干燥，热处理。

规格：1.1KW × 8功能PID调节，低温烘箱，满量程恒温计时传感元件PT100铂电阻安全保护装置超温保护，蜂鸣器报警并闪烁提示工作室内部配备烘烤板车，底部安装滑轮，实验室烘箱，承重3吨产品内部尺寸高1800mm × 宽2800mm × 深4000mm备注：

- 1、产品尺寸、温度、内部构造等可根据客户实际需求定制；
- 2、门开启时，温度瞬间不能达到恒温状态；
- 3、选装记录打印、编程控制等功能。

101A型鼓风干燥箱

GJ101A-3 (101A)

产品详细介绍：

高750mm × 宽600mm × 深500mm

不锈钢 (1eng钢板可选)

五层 (层距250mm)

1eng钢板 (表面磷化处理复漆)

RT (室温) -300 (任意调节设定)

± 1

PID双数显智能控温，按键设置，设定值与实际温度LED数字显示

380V/50Hz

覆套式远红外电加热管；使用寿命4万小时以上

4.5KW

双风道水平送风

标配网版3层

101A型和202B型区别：101A型装有鼓风，202B型无鼓风。

恒温实验箱

尺寸可定制

颜色可定制

恒温保护

长时间运行

产品描述：采用高的精度温度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可设定多种参数，操作简便可靠，数字式显示，读数极为方便；内胆材料采用镜面不锈钢板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条，有效保证工作室的密封性。在线订购该烘箱适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高温恒温环境下贮存运输、使用时的适应性试验。采用高的精度温度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可设定多种参数，固化烘箱，操作简便可靠，数字式显示，读数极为方便；内胆材料采用镜面不锈钢板，外壳采用冷轧板静电喷塑，整体外形美观大方；箱门与工作室及外壳之间设有耐高温密封条，有效保证工作室的密封性。

技术指标：常用规格表：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)型号电压功率控温范围控温精度鼓风功率工作室尺寸

高*宽*深GJ-HW-1380V1.5KW0~200 ±1 40W600mm*600mm*600mmGJ-HW-2380V3KW0~200 ±1 180W900mm*600mm*500mmGJ-HW-3380V6KW0~200 ±1 750W1000mm*800mm*800mmGJ-HW-4380V9KW0~200 ±1 750*2W1000mm*1000mm*1000mmGJ-HW-5380V12KW0~200 ±1 750*2W1200mm*1000mm*1000mm