挡边输送带,青岛挡边带 胶带

产品名称	挡边输送带,青岛挡边带 胶带
公司名称	青岛临港橡塑制品有限公司
价格	200.00/米
规格参数	类型:胶带 型号:200-1500mm 产品等级:一级
公司地址	青岛胶南经济开发区
联系电话	86-053266817726 13626394378

产品详情

类型	胶带	型号	200-1500mm
产品等级	一级	形状	平带
材质	聚酯		

波状挡边输送带被广泛应用于港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化工等领域物料输送。能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送、具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小。无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。 波状挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

挡边输送带

挡边输送带

常见的挡边输送带为大倾角波状挡边输送带，这里重点介绍一下波状挡边输送带。
波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)产品介绍 大倾角波状挡边输送带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。 波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)产品特点：
1、增大了输送角度(30~90度)；2、占地面积小，投资少；3、输送量大、提升高度更高；
4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。
波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)品种：
波状挡边输送带根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。
波状挡边输送带(普通型大倾角波状挡边输送带)规格：
（1）带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400 （2）带宽：100mm-2200mm
（3）布层：2－10层 （4）覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm 挡边输送带的带芯材质：
棉帆布芯cc-56 尼龙布芯 nn100、nn150、nn200、nn300、nn400
聚酯布芯ep100、ep150、ep200、ep300、ep400 钢丝绳芯 st1000-st2000
挡边高度(mm)：s80、s100、s120、s160、s200、s240、s300、s400
隔板高度(mm)：tc75、tc90、tc110、tc140、tc180、tc220、tc280、tc380 一般书写方式：如
b800*6（3+3+1.5）*110米 s120-120 tc110-252-460