

耐热输送带,青岛输送带 20000 (m)

产品名称	耐热输送带,青岛输送带 20000 (m)
公司名称	青岛临港橡塑制品有限公司
价格	200.00/个
规格参数	长度:20000 (m) 厚度:200-1500mm 材质:丁苯橡胶
公司地址	青岛胶南经济开发区
联系电话	86-053266817726 13626394378

产品详情

长度	20000 (m)	厚度	200-1500mm
材质	丁苯橡胶	截面形状	正多边形
用途	耐热输送带		

青岛临港橡塑制品有限公司位于国内橡胶输送生产基地山东青岛，企业自一九九八年转型为私营股份制公司，现已发展成为拥有输送带公司；输送机械公司；橡胶管橡胶异性件公司；橡胶水坝公司；国际贸易发展有限公司的大型集团企业。输送带公司自一九九九年开始开工建设，2000年投产，主要产品有钢丝绳芯输送带，大倾角挡边输送带，挡边带，钢丝绳提升输送带，聚酯输送带，尼龙输送带，棉帆布输送带，钢缆输送带，花纹输送带，耐烧灼金属网芯输送带，卷管输送带，整芯难燃输送带，阻燃输送带，以及耐热，耐烧灼，耐寒，耐酸碱等特殊性能的输送带。公司通过iso9001-2000认证，并具有自主进出口权，产品已销往全球50多个国家，取得了国际市场的认证。国内市场为大型钢铁企业，煤矿，港口，矿山，水泥，化工，输送机械

长期配套。不断开拓创新，振兴民族骄傲，让世界了解临港，让临港走向世界！：

- 1、规格同普通输送带 · 2、产品执行hg2297-92标准 · 3、耐热输送带分为三种型号：
 1型：能耐不大于100 实验温度，代号 t1
 2型：能耐不大于125 实验温度，代号 t2
 3型：能耐不大于150 实验温度，代号 t3 (1) 复盖层耐热试验后的物理性能符合表中规定：

项目	型号			
	1型	2型	3型	变化范围
强度	老话后与老化前之差 (irhd)	20		± 20
	老化后的最大值 (irhd)	85		
拉伸强度	性能变化率降低%	25	30	30
	老化后的最低值mpa	12	10	5

扯断伸长度	性能变化率%	50	55
	老化后的最低值%	200	180

(2) 复盖层磨耗量：

项目	磨耗量		
	1型	2型	3型
等级型号			
一等品	0.8	1.0	1.0
合格品	1.0	1.2	1.2

(3) 层间粘合强度：

项目	布层间	复盖层与布间层	
		复盖层厚度 1.5mm	复盖层厚度 > 1.5mm
纵向试平均值	3.0	2.2	2.6
纵向试样最低峰值	2.0	1.6	2.0

青岛临港橡塑制品有限公司位于国内橡胶输送生产基地山东青岛，企业自一九九八年转型为私营股份制公司，现已发展成为拥有输送带公司；输送机械公司；橡胶管橡胶异性件公司；橡胶水坝公司；国际贸易发展有限公司的大型集团企业。输送带公司自一九九九年开始开工建设，2000年投产，主要产品有钢丝绳芯输送带，大倾角挡边输送带，挡边带，钢丝绳提升输送带，聚酯输送带，尼龙输送带，棉帆布输送带，钢缆输送带，花纹输送带，耐烧灼金属网芯输送带，卷管输送带，整芯难燃输送带，阻燃输送带，以及耐热，耐烧灼，耐寒，耐酸碱等特殊性能的输送带。公司通过iso9001-2000认证，并具有自主进出口权，产品已销往全球50多个国家，取得了国际市场的认证。国内市场为大型钢铁企业，煤矿，港口，矿山，水泥，化工，输送机械

长期配套。不断开拓创新，振兴民族骄傲，让世界了解临港，让临港走向世界！：