

壁挂式新风春意空调 热回收新风机组 营口新风机组

产品名称	壁挂式新风春意空调 热回收新风机组 营口新风机组
公司名称	德州春意空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18653453280 18653453280

产品详情

新风机组报价#德州春意空调设备有限公司其是在加长连接线的过程中，个别师傅由于未按标准操作，热回收新风机组，导致烧坏电源线、主板电器元件、保险管以及产生通讯故障的情况很多，±10%，如不符应采取稳压措施；3、根据下表要求，检查用户家的电源线是否能承受负荷某区域曾发生一茶楼安装1台柜机，未检查茶楼电源线（4mm²铝线）是否能承受负荷，匆忙安装，结果因为铝线着火引发火灾的严重事故4、加长线的要求（1）380V电压的不允许接。德州春意空调设备有限公司驳，必须更换整根电源线；（2）220V 电源连接线如需要加长，必须选用和原导线相同直径和材质的铜线，

德州春意送风口为千级、万级、十万级净化空调系统较为理想的终端过滤装置，可广泛用于、卫生、电子、化工等行业的净化空调系统。送风口是用作改造和新建1000-300000级各级洁净室的终端过滤装置，是满足净化要求的关键设备。送风口包含静压箱，散流板，过滤器，与风管的接口可为顶接或侧接。送风口

全热交换器工作原理是:产品工作时，室内排风和新风分

别呈正交叉方式流经换热器芯体时，由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差，两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象，引起全热交换过程。夏季运行时，新风从空调排风获得冷量，使温度降低，同时被空调风干燥，使新风含湿量降低;冬季运行时，新风从空调室排风获得热量，温度升高。这样，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从空调排风中回收能量。

换热:

德州春意空调设备有限公司 新风机组冬季供回水温度60-50 ，新风机组风机，室内设计参数如1
主要功能、特点2

主要技术参数：3 结构主要功能、特点风机盘管加独立的新风系统属于半集中式空调系统，营口新风机组，由于其具有的优点:可独立控制

室温，适用于面积较小的多房间;风量调节方便，可满足一般噪声要求;占用空间小，利于降低建筑层高。因此，该形式在工程

中得到了广泛的应用。

德州春意空调设备有限公司但是风机盘管加独立的新风系统也存在着两大缺点: 易产生吊顶水患; 因盘管藏

壁挂式新风春意空调(图)-热回收新风机组-营口新风机组由德州春意空调设备有限公司提供。德州春意空调设备有限公司位于德州市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前春意空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。春意空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。春意空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事风机盘管，风机盘管选型，风机盘管型号参数的厂家，欢迎来电咨询。