

德州耐候冷轧板 无锡特尔利耐候板公司

产品名称	德州耐候冷轧板 无锡特尔利耐候板公司
公司名称	江苏特尔利钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市城南路32-1号B厅336室
联系电话	13358113678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：江苏特尔利钢铁有限公司

GNH是“高耐候”的汉语拼音首字母(命名原则，现在多数跟接轨了)，D是等级，表示低温冲击韧性有要求，标准：GB/T 4171-2008《耐候结构钢》。耐候冷轧板耐大气腐蚀的能力更强些。

钢种简介：Q345系列高耐候性结构钢板包括09CuPCrNi、Q345GNHL、SPA-H、Q355NH等钢种，这类钢通过Cu、P、Cr、Ni等的合金化，在金属基体表面上形成保护层，耐候冷轧板，从而具有较高的耐大气腐蚀性能。这类钢的耐候性能比焊接结构用耐候冷轧板好，故称作耐候冷轧板。这类钢广泛用于铁路车辆、各种耐候建筑结构件(尤其用于工业性大气环境)、桥梁辅助结构件等方面。

厚度大于50mm的耐候冷轧板一般采用火焰切割，也叫氧气切割。其工艺大体如下：

- (1) 根据耐候冷轧板的厚度安装适当孔径的割嘴；
- (2) 将氧气和燃气压力调至规定值；
- (3) 用切割点火器点燃预热焰，接着慢慢打开预热氧气阀，调节火焰白心长度，使火焰成中性焰，预热起割点。

(4) 在切割起点上只用预热焰加热，割嘴垂直于耐候冷轧板表面，火焰白心端距耐候冷轧板表面1.5~2.5mm；

(5) 当起点达到燃烧温度（辉红色）时，打开切割氧气阀，瞬间就可进行切割；

(6) 在确认已割至耐候冷轧板下表面后，就沿着切割线以适当的速度移动割嘴继续往前切割；

(7) 切割终了时，先关闭切割氧气阀，再关闭预热焰的氧气阀。

我公司从事耐候冷轧板批发零售，制作耐候冷轧板，是耐候冷轧板精密加工的企业，可根据客户图联系纸切割成型，自然生锈等业务。

公司有稳定的下游客户约200余家，销售网络辐射到河北、河南、山东、辽宁、吉林、黑龙江、山西、陕西、江浙、南京、上海等地区。公司在稳中求创新，与时俱进求发展的理念下发展壮大，经过短时间的的发展，现已初具规格，形成了一支思想正、作风硬、业务精的员工队伍。

今后，公司还要在现有的基础上进一步扩大规模，以好的产品、更完善的服务，广交更多的四海新朋，愿我们携手共进、共创事业的辉煌!公司以“诚实做人，诚信经营”为理念来服务广大客户!

德州耐候冷轧板-

无锡特尔利耐候板公司(在线咨询)由江苏特尔利钢铁有限公司提供。江苏特尔利钢铁有限公司是江苏无锡,板(带)材的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在特尔利钢铁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创特尔利钢铁更加美好的未来。同时本公司还是从事江苏耐候板,无锡耐候板,无锡耐候钢板的厂家,欢迎来电咨询。