

荆门检查井 矩形检查井 科振市政设施

产品名称	荆门检查井 矩形检查井 科振市政设施
公司名称	襄阳科振市政设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区老机场路中段
联系电话	13908676119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳科振市政设施有限公司

混凝土空心砖容重9.6~10.3KN/m³。

混凝土砌块的容重是20~22KN/m³。

容重也称为重度。有两种理解：

- 1、指单位容积内物体的重量，常用于工程上指一立方的重量，如单位体积土体的重量。
- 2、表示物体因受地球引力而表现出的重力特性，荆门检查井，对于均质流体，指作用在单位体积上的重力。其单位是：牛/立方米。

3、混凝土砌块的尺寸

混凝土井壁模块对地基不均匀沉降非常敏感，设计中如果对地基不均匀沉降估计不足，易在墙体中产生阶梯形裂缝及底层窗台墙体的竖向裂缝。此外，目前大部分屋面在檐口处没有隔热措施，检查井砌筑，导致顶层横墙产生阶梯性裂缝。对屋面保温材料的随意选择不考虑减少温差的作用，也会导致裂缝的产生。在混凝土柱和混凝土井壁模块的相结处，矩形检查井，缺乏相应控制裂缝产生的措施。

重型根据路面或井盖的所需承受的荷载来的，检查井模具，轻型球墨铸铁井盖是一般道路上用的，重型的的话主要用在集装箱车或重型卡车经过的道路上设的。

球墨铸铁井盖规格：重型400KN，普型250KN，轻型125KN;弯曲强度：平均值22MPa冲击强度：平均值10 J/m²;压缩强度：平均值25MPa;拉伸强度：平均值10MPa;弹性模数：平均值1000MPa;吸水率：1%;耐酸性：试样在20%硫酸溶液中浸泡48h。

荆门检查井-矩形检查井-科振市政设施(推荐商家)由襄阳科振市政设施有限公司提供。“井壁模块,井盖,钢纤维检查井盖,透水砖”选择襄阳科振市政设施有限公司，公司位于：襄阳市高新区老机场路中段，多年来，科振市政设施坚持为客户提供好的服务，联系人：姜总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科振市政设施期待成为您的长期合作伙伴！