

黑龙江纯净水水处理设备厂家规格货源充足

产品名称	黑龙江纯净水水处理设备厂家规格货源充足
公司名称	山东金壤换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	13969014988

产品详情

主要特点

不改变水的化学性质，对人体。

除垢效果明显。该设备安装在水循环系统，对原有垢厚在2mm以下的，一般情况下30天左右可逐渐使其松动脱落，处理后的水垢呈颗粒状，可随排污管路排出，不会堵塞管路系统，。旧垢脱落以后，在一定范围内不再产生新垢。

设备体积小，安装简单方便，可长期无人值守使用。

水流经设备以后，可使水变成磁化水，而且对于水中细菌有一定的抑制和杀灭作用。

不腐蚀设备，可延长伺服设备的使用寿命。

工作原理 当水流经高压、高频电磁场时，水中的重碳酸盐中的钙、镁离子和各重碳酸根离子会在高压、高频电磁场的作用下，失去化学性、物理性和相互吸引的能力，逐渐形成晶体团沉入底部，随排污排出，从而达到防垢的目的。

山东金壤换热设备有限公司是一家集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，坤厚载物，德合无疆。

影响因素

根据过滤的理论分析和过滤实践，影响过滤的主要因素如下：

1、温度

过滤时，悬浮液温度低，粘度大，过滤速度慢。液体的粘度是温度的指数函数，它随温度的升高而明显下降。升温是降低粘度简单而有效的措施，但温度过高，易使油脂氧化，毛油过滤温度一般不超过70度。

2、操作压强

毛油中的杂质大部分为不可压缩性杂质，操作压强大，过滤速率也大。如果油中悬浮的固体物质由胶体物质构成，那么随着压强增加，滤饼内空隙变小，过滤阻力逐渐增加，过滤速度迅速下降，因此压强必须根据不同情况确定。

3、悬浮液浓度

浓度大，滤渣多，使间歇式生产的每一操作周期中有效过滤时间相应缩短，影响产量。而对于连续真空过滤机的操作，浓度较大时生成的滤饼较均匀，且易于及时清理，对产量影响不大。

4、过滤介质和助滤剂

过滤介质的选择影响到滤后油脂的澄清程度，以及卸饼是否顺利。油脂工业上使用过滤介质多为织状介质。常用20支纱5-8股的帆布，斜纹布和普通白细布等棉织品。也常用130#，240#，260#，261#涤纶滤布和828#维尼龙滤布等化纤品。经纬股数多的用于粗油过滤，股数少的用于精油过滤，对于有些要求高的过滤，需在粗滤布外覆盖一层白细布或绒布。此外，也常使用不锈钢丝编织的滤网，30-40孔/厘米滤网用于毛油过滤，140-180孔/厘米滤网用于脱色油过滤。

对于含有较多胶体粒子的悬浮液，添加助滤剂能有效地提高过滤速度。尤其对于一些受工艺限制，不能采用提高温度过滤的悬浮体系，助滤剂的应用具有重要意义。如要用浸出油制取食用磷脂，就要加硅藻土作助滤剂；在脱蜡，分提时必须较低温度下过滤，助滤剂的作用就更明显了。

水处理设备工业用水、生活用水、废水处理过程中必需的设备，纯净水水处理设备厂家规格，这些行业必须通过使用水处理设备，才能使自己的产品达到标准要求。它的主要作用是净化水，减少水的硬度跟PH值，减少水中的杂质跟有毒物质，保证出来的水符合国家水质标准，食品、药品、生活用水都对水质有一定的要求，所以必须使用水处理设备才能解决。目前由于用水量急剧增加，环境污染越来越厉害，同时各种环保法规（水净化法）相继制定，而且要求日益严格，所以对于各类的水处理设备增长很快。水处理设备也越来越多应用于民用，后期水处理设备应该更加简便，体积更加小巧。

黑龙江纯净水水处理设备厂家规格货源充足由山东金壤换热设备有限公司提供。黑龙江纯净水水处理设备厂家规格货源充足是山东金壤换热设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋经理。同时本公司还是从事山东板式换热器厂家，板式换热器价格，板式换热机组的厂家，欢迎来电咨询。