

PPE旭化成 旭化成中国

产品名称	PPE旭化成 旭化成中国
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:旭化成(株式会社)
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

产品描述

PPE中文名称叫聚苯醚。是世界五大通用工程塑料之一。它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。另外，聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。PPO的介电常数和介电损耗在工程塑料中是小的品种之一，几乎不受温度、湿度的影响，可用于低、中、高频电场领域。PPO的负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。比重:1.07克/立方厘米 成型收缩率:0.3-0.8% 成型温度：260-290 干燥条件：130 4小时

聚苯醚PPE特性 PPE是一种综合性能优良的热塑性工程塑料，突出的是电绝缘性和耐水性优异，尺寸稳定性好。耐高温PPE；特殊PPE；医疗级PPE；食品级PPE；PPE抗UV；PPE塑料；良好的脱模PPE；无卤PPE；环保PPE；无溴PPE；高抗冲击PPE；高韧性PPE；PPE材料；PPE塑胶原料；PPE物性；PPE价格；防火PPE；抗紫外线PPE；阻燃PPE；PPE合金材料；改性塑料PPE；导电PPE；加碳纤PPE；加纤PPE；

PPE 日本旭化成 100Z

PPE 日本旭化成 100Z-A1A3313

PPE 日本旭化成 1950J

PPE 日本旭化成 1951B

PPE 日本旭化成 240Z A0Z8319

PPE 日本旭化成 240Z-1XZ1202

PPE 日本旭化成 300H A1A3301

PPE 日本旭化成 300V

PPE 日本旭化成 340V
PPE 日本旭化成 340Z
PPE 日本旭化成 440Z
PPE 日本旭化成 500H
PPE 日本旭化成 500V-A1A3301
PPE 日本旭化成 532X BK
PPE 日本旭化成 540V
PPE 日本旭化成 540Z
PPE 日本旭化成 540Z BK
PPE 日本旭化成 541V
PPE 日本旭化成 600H
PPE 日本旭化成 640Z
PPE 日本旭化成 644Z
PPE 日本旭化成 740V
PPE 日本旭化成 A0210
PPE 日本旭化成 E2113
PPE 日本旭化成 G701V
PPE 日本旭化成 G702-GX07602
PPE 日本旭化成 G702H-ASY3306
PPE 日本旭化成 GV701 A0Z8322
PPE 日本旭化成 L543V
PPE 日本旭化成 L544V
PPE 日本旭化成 S 202 A (粉)
PPE 日本旭化成 S201A(粉)
PPE 日本旭化成 VT52Z
PPE 日本旭化成 WG731 BK

PPE 日本旭化成 X1519
PPE 日本旭化成 X1762
PPE 日本旭化成 X1763 BK
PPE 日本旭化成 X332Z BK
PPE 日本旭化成 X333V
PPE 日本旭化成 X333Z BK
PPE 日本旭化成 X532Z
PPE 日本旭化成 X533V
PPE 日本旭化成 X583V
PPE 日本旭化成 X603V BK

供应日本旭化成PPE、POM、PA66等塑胶原料，货源充足，品种齐全，价格合理,量大优惠,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开13%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等)