

# 消防排风管定制 红升通风管道 廊坊消防排风管

产品名称	消防排风管定制 红升通风管道 廊坊消防排风管
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

## 产品详情

如果在消防排风管安装时发现破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方切割下来，另选一块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，然后在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封，在通风设备正常工作时就要经常检查以免耽误工作。

只有正常运行的消防排风管才能为人们服务，这就要求要及时检查设备是否破损。安全用管，找的通风管道加工厂，红升通风管道厂家竭诚为您服务。

消防排风管常见的特点有哪些？

- 1、防火性能好：当前普遍存在的问题是成品通风道燃烧性能和耐火极限未经国家有关部门检测，且部分通风道材料的燃烧性能、管壁厚度不符合要求。
- 2、造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，能节约工程造价40%左右；
- 3、轻质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度降低建筑物的承受荷载；
- 4、设计灵活：通风管道可根据预留洞的大小，随时调整管道的规格尺寸；
- 5、设计：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火隔离门，可以有效防止串味和串火；
- 6、施工简单：增加了室内空间，密闭性好、不返烟、不返臭，能大幅度改善室内环境。

运输管道在当今的承载物体中具有重要作用和地位，因此，消防排风管的防腐保温处理日益受到重视！

当消防排风管输送一般气体时，对黑钢板风道应进行除锈、刷防锈漆处理，对含尘气体可喷涂防磨损保护层，当周围环境空气湿度较大时，风道外壁需做防腐蚀、防锈处理。对输送高温、高湿气体的镀锌钢板风道内壁宜喷刷磷化底漆或其他耐蚀涂料。在风道输送高温气体或低温空气时，风道外壁应做保温(保冷)处理。

输送高温气体风管的保温目的，一是防止管道内空气的热损失(出现在冬季集中空调系统);另外是防止在输送废热蒸汽或高温气体时阻止热量散发到房间内而使室温升高，又可防止人接触风道。而在夏季往往因输送气体的温度低于周围环境的空气温度时，管道外壁会产生结露现象。这对集中空调系统的风道会加大冷量损失，同时凝结水滴会污染吊顶和墙地面，因此也应该进行保冷隔热处理。

## 消防排风管制作

施工准备(包括机械、器具检查;班组施工技术、安全交底;熟悉施工图纸等) 板材检查、验收 材料清洗、清除油污 放样、下料 制作咬口(折方)清洗咬口油污 制作风管半成品 清除表面油污杂物 铆接成型再清洗风管内外面 检查验收 封闭管口 入库存放待装。

## 消防排风管安装

施工准备 吊装制作(包括下料、调直、成形、除锈刷油等) 现场吊点布置 半成品运至现场组装间 风管组装(包括清洗合格的阀部件) 封闭端口测量配管(再按制作工序制作配管) 运至现场组装成封闭系统。

详情请咨询红升通风管道。