

# 高压电缆回收 邢台电缆回收 长城电器回收

产品名称	高压电缆回收 邢台电缆回收 长城电器回收
公司名称	河北长城电瓷电器回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白洋淀开发区
联系电话	15933771096

## 产品详情

直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置？

答：在电缆两端，电缆直线段50~100m处电缆接头及电缆改变方向的弯角处。

15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等，施工前如何进行排潮处理？

答：（1）恒温干燥法：将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷，放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h，冷却干取出，放入干燥的密封筒内。

（2）油浸排潮法：将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中，离锅底保持30mm距离，经一定时间后油面不再产生泡沫后取出，装入贮有电缆油的桶中，油位应超过所有装入的物体并将其密封。

16、电缆外护层的作用是什么？

答：保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀，增强机械强度。

17、室外电缆沟应符合哪些要求？

答：电缆沟上部应比地面稍高，加盖用混凝土制作的盖板，电缆应平敷在支架上，有良好的排水管。

长城电器回收公司上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。

广义的电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为，由下列部分组成的集合体：一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，电缆亦可有附

加的没有绝缘的导体。折叠年会电线电缆年会2013年5月9日在江苏宜兴隆重举行。会议主题为“新周期下的战略布局”。来自世界多国的政要、、总工、董事长、总经理齐聚宜兴，深入分析当前电线电缆行业在新周期下的战略布局，共同探讨新周期下线缆行业的成长之路。折叠编辑本段基本分类折叠裸电线体制品本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

长城电器回收公司上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。

铜芯橡皮绝缘线，使用温度65℃，敷于室内。

成本计算公式YJV成本价格计算公式

YJV铜芯电力电缆系列成本价格公式如下：

铜的重量X铜价计算：

丝径 ÷ 2=1.25X1.25X3.14

=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。

橡塑电缆的成本价格计算公式

平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格（重量X0.4元/斤）=成本价格+10%的加工费

电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润

制造材料成本=材料成本\*（1+材料消耗）（材料成本即为理论计算出来的值）

长城电器回收公司上门回收各种型号高低压电容器，自愈式电容器，配电柜，蓄电池，镉镍电瓶，电抗器，ME断路器，智能闸，互感器，放点线圈，接触器，空气开关，电线电缆等库存物资。以诚为本，信誉至上。回收，没极限。欢迎来电洽谈。

固定费用根据各个公司的情况有所不同，一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用载流量计算公式