

# 塑料温室大棚设计 润茂温室 塑料温室大棚

产品名称	塑料温室大棚设计 润茂温室 塑料温室大棚
公司名称	青州市润茂温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇黄泥沟村西新南环路7999号大学生创业园
联系电话	18663662002 18663662002

## 产品详情

连栋温室建设中很多只设置顶风口，没有前风口，大部分通风口没有虫网，这将给管理带来诸多不便。一方面，当通风时，害虫和鸟类很容易从通风口侵入作物。另一方面，塑料温室大棚承建，一旦房间内有高温，顶出风口很难通风，所以很难降温。即使后墙通风窗打开，温室前的温度也很难降低。因此，要拆除底膜，底部开口应通风。这样，室外冷空气、室内作物直接吹，往往会导致房前温度突然下降，造成作物叶片失水干燥，造成过度损失。

温室建设的出现较好地改变了环境条件，达到了市场的需求，为农业的发展做出了较大贡献。

### 性能指标

#### 透光性

温室是采光建筑，因而透光率是评价温室透光性能的一项基本指标。透光率是指透进温室内的光照量与室外光照量的百分比。温室透光率受温室透光覆盖材料透光性能和温室骨架阴影率的影响，而且随着不同季节太阳辐射角度的不同，塑料温室大棚设计，温室的透光率也在随时变化。温室透光率的高低就成为作物生长和选择种植作物品种的直接影响因素。一般，塑料温室大棚，连栋塑料温室在50%~60%，玻璃温室的透光率在60%~70%，塑料温室大棚预算，日光温室可达到70%以上。

### 结构用管

#### 镀锌带管结构区别

性状区别：

热镀锌管：1) 重量：6米长有6.5公斤；2) 耐腐蚀能力强、使用寿命长、价格略高；

镀锌带管：1) 重量：6米长有5.5公斤；2) 耐腐蚀能力强稍差使用寿命比热镀锌钢管的使用寿命短、价格低经济。

外观区别：

1) 热镀锌管雪白色但是不发亮不反光，表面雪花状很多，两端口有锌瘤（凝结状的锌）

2) 镀锌带管白得发亮而且反光，有雪花状，两端口洁净无锌瘤

塑料温室大棚设计-润茂温室(在线咨询)-塑料温室大棚由青州市润茂温室工程有限公司提供。青州市润茂温室工程有限公司是山东 潍坊 ,农林牧渔项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在润茂温室领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创润茂温室更加美好的未来。