

# 山东无动力滚筒输送线厂家欢迎来电「在线咨询」

产品名称	山东无动力滚筒输送线厂家欢迎来电「在线咨询」
公司名称	临沂君鹏气动机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市罗庄区豪德机电城 69栋116-117号
联系电话	15698289699

## 产品详情

带式输送机与其他散状物料输送机以及汽车、铁路运输相比，具有以下优点与好处：

### 1. 输送物料种类广泛

输送物料的范围可以从很细的各种粉状物料到大块的矿石、石块、煤或纸浆木料，以xiao的落差输送精细筛分过的或易碎的物料。由于橡胶输送带具有较高的抗腐蚀性，在输送强腐蚀性或强磨损性物料时维修费用比较低。带式输送机还可以输送碱性物料和一定温度热料，也可以运送成件物品。

### 2. 输送能力范围宽

带式输送机的输送能力可以满足任何要求的输送任务，既有轻型带式输送机完成输送量较小的输送任务，又有大型带式输送机实现每小时数千吨甚至上万吨的输送任务。

带式输送机的线路在满足输送机倾角要求的前提下可以适应线路布置成任何形式。在确定输送机线路布置后，所需要确定的是驱动装置、拉紧装置和制动器的位置。表1-2给出了带式输送机典型的布置方式，这些布置形式适用于通常的输送机系统。换句话说，无动力滚筒输送线厂家，它们只适合于某些特定的场合。当然也有其他的布置形式适合于特定地点的特定输送机。例如：通常的上运输送机的驱动装置都是将驱动装置布置在头部，而在某些特例中，也有将驱动装置布置在尾部的情况。在带式输送机设计时，没有必要一定采用典型布置的形式，而应通过现场的环境要求和其他因素综合起来进行布置。在布置驱动装置、拉紧装置和制动器时应遵循下列原则：

- (1) 输送带所受张力xiao。
- (2) 满足驱动力传动要求。

(3)满足制动力要求(必要时加设逆止器)。

(4)通过静力或动力学分析来确定。

皮带输送机又名：“皮带流水线”，其中主要的配件之一输送带，它的接法有两种：硫化法和卡子连接。采用硫化法时，皮带输送机输送带采用硫化接法时，其接头强度可达胶带本身强度的85~90%；采用卡子连接时，其接头强度降低到60%-65%，故一般建议采用硫化法。

皮带输送机输送带的热硫化胶接法，是将胶带接头部位的布层和胶层按一定形式和角度裁剖成对称阶梯式，涂以胶浆，使其粘着，然后，在一定压力、温度条件下加热一定时间，经硫化反应，使生橡胶变成硫化橡胶，获得较佳的粘着强度。

山东无动力滚筒输送线厂家欢迎来电「在线咨询」由临沂君鹏气动机电有限公司提供。临沂君鹏气动机电有限公司在传送带这一领域倾注了诸多的热忱和热情，君鹏气动机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：仇总。同时本公司还是从事工业铝型材，铝型材配件，机电设备的厂家，欢迎来电咨询。