

# 合肥塑胶跑道 合肥塑胶跑道造价 合肥塑胶跑道施工

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 合肥塑胶跑道 合肥塑胶跑道造价<br>合肥塑胶跑道施工   |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司  |
| 价格   | 90.00/平方米   |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877   |

## 产品详情

合肥塑胶跑道 合肥塑胶跑道造价 合肥塑胶跑道施工

塑胶跑道施工如何检查沥青混凝土基础的潮湿?

塑胶跑道施工时，聚氨酯塑胶面层材料，铺筑在沥青混凝土基础上面，要求粘接的非常牢固，但是聚氨酯材料怕水和潮湿，一旦沥青混凝土基础含有水分，进行摊铺塑胶后，在短时间内，就会产生气泡，而使塑胶与沥青混凝土分离。随着气温的变化，小的气泡越来越大，有时可达1平方，有时气泡越来越多，小的直径3cm不等，由于气泡的产生，导致塑胶跑道大面积翻修，小型体育场甚至报废，主要原因就是沥青混凝土基层中含有水分造成。

为了防止气泡的出现，在塑胶跑道施工面层前，对于基层一定要进行潮湿现象检查，目前尚未有电子仪器检测，现介绍两种方法：

一种是封闭式检验箱法，这是用有机玻璃制作的方盒40cmx40cmx5cm，粘接密封不透气，留40cmx40cm的一侧，将开口面向沥青混凝土基层，周边可用橡皮泥临时封闭，24h后，观察盒内是否出现潮湿的水蒸气，如没有，即可认为基层干燥，可以开始塑胶跑道施工。

一种方法，是用一张塑料薄膜，面积大于50cmx50cm，平铺在沥青混凝土基层上，周边用砂土围严实，上面压一圈四丁砖，观察24h后，塑胶薄膜出现水蒸气气泡时，即说明沥青混凝土内含有水分，不易铺筑塑

胶面层，如果没有水气，则认为沥青混凝土基层是干燥的，可以铺筑塑胶面层。