

滑轮组 华北起重价格优惠 不锈钢滑轮组

产品名称	滑轮组 华北起重价格优惠 不锈钢滑轮组
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

产品详情

应注意以下事项

- 1、在受力方向变化较大的地方和高空作业中，禁止使用起重配件吊钩滑轮，应采用吊环滑轮，以防脱钩。若受条件限制，需用吊钩滑轮作业时，必须在吊钩上加封闭锁装置。
- 2、吊运时，起重配件滑轮与钢丝绳必须选配恰当。如果轮槽窄，钢丝绳粗，将造成轮缘被钢丝绳挤压破坏，起重滑轮组采购，钢丝绳被严重磨损：如果轮槽过宽，起重机滑轮组，钢丝绳受力后被压扁，易损坏，滑轮组，一般选用轮槽宽度较钢丝绳直径大1~2.5mm为宜。
- 3、起重配件滑轮组在进行使用时，严禁使用手直接攀抓正在行走的钢丝绳。同时为了避免因为轮槽卡主，应检查钢丝绳的牵引方向与导向滑轮的位置是否正确。

滑轮组中绳轮的更换与检修

更换绳轮轴承时，先把料车封在斜桥上，然后卸下钢丝绳。对于炉顶绳轮，应将钢绳捆扎固定在炉顶上，以防掉下来。拆卸轴承端盖和轴承上盖，吊出绳轮轴部件，拆除旧轴承，换上新轴承，清洗上油，吊装绳轮部件回位，不锈钢滑轮组，按规定调整好轴承间隙，注油上端盖恢复原状。

更换绳轮，通常是将绳轮轴部件整体拆除，吊装事先装配好的新绳轮轴部件，安装调整合格后恢复原状。

检修后的绳轮装置，滑轮组应包证水平安装的绳轮轴的水平度偏差不大于 $0.3\text{mm}/\text{m}$ ，且钢丝绳不得磨绳轮轮辋，炉顶绳轮中心与料车轨道中心的偏差不得大于 2mm 。对于更换绳轮轴承座的检修，除应达到上述要求外，绳轮轴支座位置的标高偏差应不大于 5mm ，轴向偏差不大于 0.5mm 。绳轮装置安装后

，应穿挂钢丝绳进行检查，绳轮槽与钢丝绳的走向应一致，然后将垫板焊接固定。

为了既节省又能改变动力的方向，可以把定滑轮和动滑轮组合成滑轮组。省力的大小 没有既省力又省距离的滑轮。使用滑轮组时，滑轮组用几段绳吊着物体，提起物体所用的力就是物重的几分之一。用滑轮组做实验，很容易看出，使用滑轮组虽然省了力，但是费了距离——动力移动的距离大于货物升高的距离。

滑轮组的产生是人类智慧的结晶，在我们的日常生活中运用的十分广泛，在现代文明社会中，高层建筑越来越多，许多建筑工程并不是靠人工的就可以完成的，滑轮组作为起重设备中重要的配件起到了关键的作用。在建筑行业的带领下，滑轮组设备拥有广大的市场与发展潜力。相信在不远的未来，经过市场的检验与技术革新滑轮组设备一定会为我们的生活带来更大的便利。

滑轮组-华北起重价格优惠-不锈钢滑轮组由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司为客户提供“吊钩,起重机车轮,起重机滑轮,吊具”等业务，公司拥有“华北吊钩”等品牌，专注于机械加工等行业。 ，在河南省长垣县工业园区华北大道12号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。

。