

膨胀珍珠岩板 淮北珍珠岩板 安徽炜源建材

产品名称	膨胀珍珠岩板 淮北珍珠岩板 安徽炜源建材
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室
联系电话	15105608655

产品详情

膨胀珍珠岩是珍珠岩矿石经破碎、筛分、预热，在高温(1250 左右)中悬浮瞬间焙烧，体积骤然膨胀而成，珍珠岩板材，颗粒结构呈蜂窝泡沫状(岩砂)，呈白色或灰白色，质轻，风吹可扬，具有保温、隔热、吸音、不燃、无臭等特性。与水泥等胶结料拌合成的灰浆，用于墙面、屋面、管道等处，起保温、隔热、吸音等作用。膨胀珍珠岩作为一种保温材料在建筑节能上得到了广泛的应用，而珍珠岩在高温膨胀之后形成了许多微孔，这种特性被人们用于酒类，饮料，淮北珍珠岩板，石油和各种液体过滤的优良介质材料。

膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温系统基层处理应满足设计，锚栓的安装温度不应低于0 。膨胀珍珠岩保温板接缝不平处等表面应打磨平整，并清理干净表面碎屑、浮灰。膨胀珍珠岩保温板铺贴结束后，视气候条件2-3d后及时进行涂抹抹面胶浆施工。并应符合抹面胶浆应分层施工。涂料、装饰砂浆、幕墙饰面的抹面胶浆分两遍进行施工，每遍厚度约2mm~3mm，总厚度不小于5mm；首层抹面胶浆分三遍施工，每遍厚度约2mm~3mm，总厚度不小于15mm;加强型墙面设置双层耐碱玻纤网布时，抹面胶浆分三遍施工，每遍厚度约2mm~3mm。在涂抹首遍抹面胶浆后应趁湿压入耐碱玻纤网布，待胶浆干硬时再抹第二遍，完全覆盖耐碱玻纤网布；

珍珠岩防火门芯板的特点

- 1、珍珠岩防火门芯板主要原材料是天然珍珠岩高温煅烧而成的膨胀珍珠岩，不仅无毒无味无性元素，膨胀珍珠岩板，还天然环保，是不是很不错呢！
- 2、珍珠岩防火门芯板导热性很差，所以产品的燃烧性不是很高，屋面珍珠岩板，能防火，而且珍珠岩防火门芯板吸湿能力小，化学稳定性也很好，所以它还可防潮、防腐蚀，所以它的用途是非常广泛的。

3、珍珠岩防火门芯板怎么样呢！它施工比较简便，节省了很多安装时间，而且还具有轻质高强的特点，导热性差的优点等，所以使用珍珠岩防火门芯板不仅能隔热，还能吸音。

膨胀珍珠岩板-淮北珍珠岩板-安徽炜源建材由安徽炜源建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽炜源建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔音、吸声材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事江西挤塑板，江西环保挤塑板，江西挤塑板厂家的厂家，欢迎来电咨询。