

电度表用抗直流分量铁芯/磁芯18/27*15

产品名称	电度表用抗直流分量铁芯/磁芯18/27*15
公司名称	上海晶功电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:80000 居里温度:570 () 饱和磁通密度:1.25 (mT)
公司地址	上海市奉贤区金汇镇继光村三组
联系电话	021-33731691 13917658168

产品详情

初始磁导率	80000	居里温度	570 ()
饱和磁通密度	1.25 (mT)	剩磁	0.2-1.0 (mT)
矫顽力	2 (A/m)	密度	7.2 (g/cm ³)

抗直流分量互感器用磁芯

产品特性1.高初始导磁率,弱电精度高;

2.能抑制标准的直流分量,适用电流范围广(1.5a ~ 120a);

应用领域

抗直流分量互感器用

尺寸及特性

磁心编号	磁心尺寸			抗直流分量 (a)
	外径	内径	高	
	od	id	ht	
kz16/21*10d	21.0	16.0	10.0	60
kz17/22*10	22.0	17.0	10.0	60
kz18/24*10	24.0	18.0	10.0	60-80
kz19/27*8	27.0	19.0	8.0	100
kz20/27*10	27	20	10	100

kz16.5/23.5*15	23.5	16.5	15	120
kz18/27*15	27.0	18.0	15.0	120
kz19/28*12	28.0	19.0	12.0	120
kz20/30*8	30	20	8	120

注:以上为常用规格,也可根据客户要求设计定做.