

高低温试验设备的维修服务

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 高低温试验设备的维修服务 |
| 公司名称 | 苏州市易维试验仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:苏州易维 型号:GDJS-010 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区甪直镇淞港村(凌港) |
| 联系电话 | 13812756303 |

产品详情

| | | | |
|-------|--|-------|----------|
| 品牌 | 苏州易维 | 型号 | GDJS-010 |
| 工作室尺寸 | 1000 × 1000 × 1000 (mm) | 温度范围 | -20 () |
| 温度波动度 | ± 0.5 () | 温度均匀度 | 2 (%) |
| 适用范围 | 电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料 在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验 | | |

易维公司专业生可程式恒温恒湿试验箱,同时为用户提供各类国产、进口恒温恒湿测试机、高低温循环试验箱、盐雾腐蚀试验箱的维修服务,用心为客户创造价值

可程式恒温恒湿试验箱|恒温恒湿试验机|可程式恒温恒湿箱

可程式恒温恒湿试验箱(高低温交变湿热循环试验箱)适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验。

性能指标符合gb5170.18《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。

此湿热潮湿箱可以做温度为85度,温度为85%rh的双85温湿度试验.可程式恒温恒湿试验设备适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。易维公司生产的高低温交变湿热循环试验箱符合gb10592.89、gb2423.22.87标准可程式恒温恒湿试验机采用进口温控仪进行控温控湿,可编程序控制仪,可进行多种参数的设定,温湿度直接数字显示,操作方便。可程式恒温恒湿试验机制冷系统采用进口压缩机。

温湿度循环试验设备采用电热式蒸汽发生加湿方式。饱和气体加湿方式,确保湿度稳定

可程式恒温恒湿机工作室用不锈钢制作，外箱体冷轧钢板静电喷涂。
 高低温交变湿热循环试验箱外箱体采用数控机床制作，确保精度及外形美观。

高低温交变湿热试验箱各系统具有安全保护功能。

型号规格及主要技术参数

| 产名名称 | 型号规格 | 工作室尺寸 | 温度范围 | 湿度范围 | 温度均匀度 | 温度波动度 | 温度偏差 | 湿度偏差 |
|------------|----------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------|-------|------|--------|
| 可程式恒温恒湿试验箱 | gdjs-100 | 400 × 500 × 500 | -20 -40 -70 -100 (150) | 30-98% rh | 2 | ± 0.5 | ± 2 | +2-3 % |
| | gdjs-150 | 500 × 600 × 500 | | | | | | |
| | gdjs-225 | 600 × 750 × 500 | | | | | | |
| | gdjs-250 | 630 × 790 × 500 | | | | | | |
| | gdjs-408 | 800 × 900 × 550 | | | | | | |
| | gdjs-010 | 1000 × 1000 × 1000 | | | | | | |

| 产名名称 | 型号规格 | 降温速度 | 功率(kw) | 电源电压 | 备注 |
|------------|----------|------|--------|-------------------------------|---|
| 高低温交变湿热试验箱 | gdjs-100 | . | 5 | ac220v或 ac380v 50hz | 1、可程式恒温恒湿机采用进口可编程控制仪。2、恒温恒湿测试机采用进口制冷压机及配件。3、可程式恒温恒湿试验机加湿方式为饱和气体加湿方式4、可程式温湿度箱内胆为不锈钢、外壳为冷轧钢板喷涂5、恒温恒湿循环箱配备超温超压保护功能。6、温度潮湿交变箱加湿系统具有缺水、断相报警功能。 |
| | gdjs-150 | | 6 | | |
| | gdjs-220 | | 8 | | |
| | gdjs-408 | | 12 | | |
| | gdjs-500 | | 15 | | |
| | gdjs-010 | | 20 | | |