

洛阳琦昌节能科技 提升管进料喷嘴品牌 泸州提升管进料喷嘴

产品名称	洛阳琦昌节能科技 提升管进料喷嘴品牌 泸州提升管进料喷嘴
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

产品详情

劣质喷嘴常见故障有哪些？

质量好的喷嘴，尤其是用于石化设备的提升管进料喷嘴，需要耐高温耐腐蚀等特性，劣质的喷嘴就满足不了需求，提升管进料喷嘴品牌，常见故障如下：

- 1.水舌性状异常旋转式喷头假如工作正常，在无他物(摇臂式的导水器或蜗轮蜗杆的叶轮)阻挡时，水舌在喷嘴的四周应有一光滑、透明的圆形密实段，在密实段之后水舌才逐渐变白并被粉碎其射程不应小于标准值的85%，且应雾化良好。否则为水舌性状异常。
- 2.水舌射程不够 射程不够，但水舌雾化尚好
- 3.摇臂式喷头转动不正常 摇臂工作正常，但喷头不转或转动很慢。
- 4.蜗轮蜗杆式(叶轮式)喷头转动不正常 叶轮空转但喷头不转。

临界喷嘴的作用

在催化裂化生产线中有不同的喷嘴，分别用于不同的地方。临界喷嘴是安装在三旋下部收集罐去烟囱管线上一个设备，目的是对收集罐进行卸压，但主要目的是维护三旋的正常运行，提升管进料喷嘴设计，根据大量试验数据，单管式三旋在保证泄气量3%以上时才能保证良好的气固分离效果，泸州提升管进料喷嘴，因此在三旋泻剂的后路安装临界喷嘴保证三旋的分离效果。

琦昌科技公司将不断开拓，发挥科技优势，为用户提供提升管进料喷嘴产品，优良的服务，竭诚欢迎广大客户光临洽谈业务。

提升管进料喷嘴的大小、材质等都是我们选择应该考虑的，提升管进料喷嘴结构，尤其是针对不同的液体。流量与压力，喷雾角度与覆盖范围均成正比关系。喷嘴的材料还应根据槽液的化学特性来确定，对非腐蚀性槽液可根据加工的难易，采用青铜铸造或塑料压铸。为防止腐蚀，可采用非金属材料；对硫酸、盐酸等强腐蚀槽液，可采用尼龙塑料；用于磷化槽液的喷嘴材料一般采用耐酸的不锈钢，防止锈蚀的喷嘴也可直接选用不锈钢或尼龙材质制作。

琦昌科技提供催化裂化设备生产加工，包括临界流速喷嘴、汽提段、孔板降压器、提升管反应器、外取热器、主风分布管等。

洛阳琦昌节能科技-提升管进料喷嘴品牌-泸州提升管进料喷嘴由洛阳琦昌节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。洛阳琦昌节能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为节能设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事临界流速喷嘴，临界流速喷嘴厂家，催化临界流速喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。