

自采暖燃气壁挂炉 正热暖通节能燃气锅炉 文登燃气壁挂炉

产品名称	自采暖燃气壁挂炉 正热暖通节能燃气锅炉 文登燃气壁挂炉
公司名称	威海吉美贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市青岛北路92号水岸明居3号-3
联系电话	18663114548

产品详情

燃气锅炉的优点

- 1、在锅炉运行、调节及降低供热成本方面。
- 2、燃气锅炉供热负荷适应性强，根据负荷（水温）可灵活的调节大小火。
- 3、系统启动快，减少预备工作带来的各种消耗。
- 4、由于附属设备小少，用电量较燃煤锅炉要低。
- 5、燃气内杂志较少，锅炉不会发生高低温受热面的腐蚀，锅炉连续运行长，故障少。
- 6.燃气计量简单准确，便于燃气供应量的调节。
- 7。在减少设备维修保养方面，燃气壁挂炉生产厂家，燃气锅炉燃烧系数设备简单，因而需要维修保养的设备少，燃气壁挂炉报价，受热管件使用寿命长。
8. 燃气锅炉操作简单，易实现自动控制。

WNS型燃油燃气锅炉是与德国技术合作开发的锅炉产品，是中标世界银行GEF环保锅炉项目的实施子项目之一，各项技术指标均达到世界先进水平。该系列锅炉为快装锅炉，主要由锅炉本体、连接烟道、燃烧器、汽水系统、仪表、节能器、冷凝器等组成。燃烧清洁、排放无污染、操作便捷、出力充足。燃油

燃气快装锅炉采用燃油时，一般多采用轻柴油作为燃料；燃气时，一般可采用煤气、和液化气为燃料。

燃油燃气锅炉广泛适用于医院、学校、纺织厂、服装厂、大型超市、制衣厂、印染厂、酒店宾馆、食堂、餐厅、食品厂、饮料厂、豆制品厂、肉制品厂、罐头厂、酒厂、制药厂、包装厂、建材厂、涂料厂、游泳馆等企事业单位场所。

暖/热水两用燃气壁挂炉工作原理叙述：

接好供暖回水接口、供暖热水接口、冷水入口接口、卫生热水出口、燃气入口接口，文登燃气壁挂炉，插上电源插头，打开供气气阀。拧开补水阀，打开冷水入口阀门，使供暖管道系统充水，自采暖燃气壁挂炉，充水压力在0.2MPa左右时，关闭补水阀，按下调节面板上的ON/OFF”开关在“ON”位置，控制系统首先进行检测供暖系统压力是否在0.1 MPa~0.3MPa，如正常，两用壁挂炉进入待机状态。

自采暖燃气壁挂炉-正采暖通节能燃气锅炉-文登燃气壁挂炉由环翠区正采暖通设备经销处提供。环翠区正采暖通设备经销处为客户提供“韩国锅炉,日立空调,水泵,德国锅炉热水器,西班牙中央吸尘新风”等业务，公司拥有“日立,瑰都啦咪,庆东,博世,韩一,赛驰,奈兰”等品牌，专注于家用电器产品代理等行业。，在威海市青岛北路92号水岸明居3号-3的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：潘洁。