

福建三明石英砂环氧地坪用

产品名称	福建三明石英砂环氧地坪用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

福建三明石英砂环氧地坪用

石英砂反硝化滤池的工艺特点有哪些？答：反硝化深床滤池持续运行，在去除NO₃-N的同时产生氮气形成“气堵”。再继续运行，过滤阻力损失持续增加，甚至发生过滤短流，恶化出水水质。专有的驱除氮气技术、即释氮循环技术，有效解决水过滤工艺常见的“气堵”堵塞问题，特别适用于生物反硝化工艺产物—氮气吹脱的工艺特点。

完整性、集成化自动化装置与技术、在线监测仪器、计算机程序控制，可以保证整体工艺长期、稳定、可靠地连续运行、气水反冲、驱除氮气等操作，有效解决人工操作几乎无法完成的工艺过程控制问题。

A. 滤料硬硅质砂，圆形尺寸范围1.7-3.3mm；B. 砾层圆形硬硅质砂尺寸范围3-19mm；C. 滤砖双重平行侧向滤砖，提供超强的反冲洗气水分配性能；

D. 进气管当需要进气管配置时，不锈钢的进气管能够提供均匀的反冲洗气分配；E. 堰板使滤池与反冲洗水槽分开，为进水和反冲洗出水的均匀分配提供条件

F. 控制系统PLC控制器是专为控制滤池的各种设备而开发的；