

# YUTAI蓄电池（智能电源）Co., Ltd

产品名称	YUTAI蓄电池（智能电源）Co., Ltd
公司名称	佐昇能源（山东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市梁山县水泊街道龙城广场公寓7-1002号
联系电话	400-070-5861 15066658437

## 产品详情

YUTAI蓄电池（智能电源）Co., Ltd

### FM铅酸蓄电池安装要求

- 1.使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。
- 2.电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。
- 3.充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。
- 4.搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。

### 结构特点

电解质：呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

气相二氧化硅：采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定；

极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

隔板：胶体电池隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

过量电解液设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

电池壳体：槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险

1、正常使用时不会膨胀或破裂、无电解液漏出；

2、放电电压平稳，对设备工作影响小；

3、内阻小，自放电率低，存储时间长久；