

PP/Maxxam PP301 NC/美国普立万 物性表

产品名称	PP/Maxxam PP301 NC/美国普立万 物性表
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

规格级别	均聚物 注射成型	外观颜色	
该料用途	工业应用,外壳		
备注说明			

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重		ASTMD792	0.99 g/cm ³
物理性能	收缩率	MD2.0mm	ASTMD995	1.60 %
物理性能	熔融流动指数	230 /2.16Kg	ASTMD1238	10 g/10min
机械性能	拉伸强度	23 ° C	ASTMD638	30 MPa
机械性能	弯曲强度	23 ° C	ASTMD790	38 MPa
机械性能	弯曲模量	23 ° C	ASTMD790	1000 MPa
机械性能	悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C	ASTMD256	40 J/m ²
热性能	热变形温度	0.45MPa未退火	ASTMD648	100 ° C

阻燃性能

防火等级

UL-94

0.80mm

V-0