## PP/Maxxam PP301 NC/美国普立万 物性表

产品名称	PP/Maxxam PP301 NC/美国普立万 物性表
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

## 产品详情

规格级别	均聚物 注射成型	外观颜色	
该料用途	工业应用,外壳		
备注说明			

## 技术参数

	性能项目		试验条件	<b>‡[状态]</b>	测试	方法	测试数据
物理性能	比重			ASTMD792	2	0.99	g/cr
物理性能	收缩率	MD2.0mm	1	ASTMD995		1.60	%
物理性能	熔融流动指数	230 /2.16Kg		ASTMD1238		10	g/10
机械性能	拉伸强度	23 ° C		ASTMD638	3	30	MP
机械性能	弯曲强度	23 ° C		ASTMD790		38	MP
机械性能	弯曲模量	23 ° C		ASTMD790	)	1000	MP
机械性能	悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C		ASTMD256		40	J/m
热性能	热变形温度	0.45MPa <del>末</del>	退火	ASTMD64	3	100	° C

**阻燃性能** 防火等级 UL-94 0.80mm V-0