

江夏区铝合金耐火窗、耐火性能检测

产品名称	江夏区铝合金耐火窗、耐火性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

铝合金型材环保节能耐火窗选用高质量非隔热保温单片防火玻璃，紫外线照射下没有气泡、失透状况,摆脱了传统式耐火窗耐老化差,不可以用以户外的缺点。

耐火窗加工工艺

- 1、铝型材为高品质断桥铝合金型材。不一样的铝型材能够 配备不一样的夹层玻璃，常见为6 12A 6单片防火玻璃，也可依据环保节能规定给予low-e、玻璃镀膜硅片。
- 2、可制做固定不动耐火窗、内平开耐火窗、外平开耐火窗、前上悬耐火窗。
- 3、耐火窗选用片式单片防火玻璃和一般防爆玻璃复合型成的空心单片防火玻璃，火灾事故时打开窗户依据国家标准GB16809-2008的规定在1.0分钟内可全自动关闭。
- 4、内嵌温度控制闭窗器系列产品耐火窗选用五金所有是为耐火窗商品独立产品研发的专用型五金：在其中合叶是扭簧推动合叶替代了闭窗器，风撑和超低温融断产品研发成一体的专利权内藏式温度控制设备，替代了原先外接的温度控制设备日风撑，温度控制设备90°打开扇全自动关掉。平常应用时窗户视角超过20°自主精准定位；锁是在原先的断桥铝门窗一般锁的基本上加了可关掉的锁舌，且拧紧器和锁块具备防火安全作用。锁门把平行面，起火时全自动关掉，锁舍勾住外框，转动门把打开活扇，关掉窗子门把纵向，左右拧紧器与扣锁锁起来。暗装型温度控制闭窗器发生火灾事故或出现意外时，窗子在闭窗器的功效下可立即关掉。
- 5、耐火窗在铝型材内腔中添充衬钢和耐火泥，在框扇钢筋搭接和铝型材内部加设了防火安全澎涨密封条，既保证防火特性做到标准规定，与此同时也达到一般断桥铝门窗气密性、密性和抗气压三性和环保节能的标准规定。
- 6、生产流程：开料 撕包装 冲（铣）孔 塞衬铁 耐火泥 塞角铁 打组角胶 组角 擦胶 纠正 拼装 包装 进库。

7、窗子外型：能够保证和一般的塑钢窗户和断桥铝门窗色调一致（色调能够订制），外观设计美观大方；还可以和一般墙体窗子用拼条联接。

一级都不燃；二级吊顶难（难燃）；三级工业非隔（非承重外墙、房间隔墙）顶（屋顶承重构件）顶（吊顶）难（难燃）；三级民用隔（房间隔墙）顶（吊顶）难（难燃），屋顶（屋顶承重构件）可燃；四级工业顶（屋顶承重构件）顶（吊顶）梯（疏散楼梯）可燃；四级民用非（非承重外墙）板（楼板）顶（屋顶承重构件）顶（吊顶）梯（疏散楼梯）可燃。

一级都不燃；二级吊顶难；三级工业非隔顶顶难，三级民用隔顶难，屋顶可燃；四级工业顶顶梯可燃；四级民用非板顶顶梯可燃。