# 手动截止阀生产厂家 闽工阀门 福州截止阀

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 手动截止阀生产厂家 闽工阀门 福州截止阀 |
| 公司名称 | 泉州市闽工阀门有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泉州市南安市英都镇云林村新林82号 |
| 联系电话 | 15280888033 15280888033 |

# 产品详情

截止阀的选用原则

1、高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、站，石油化工系统的高温、高压管路上。

2、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。

3、小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。

4、有流量调节或压力调节，BSA1T截止阀企业，但对调节精度要求不高，而且管路直径又比较小，如公称通经≤50mm 的管路上，宜选用。

5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160 公称压力16MPa 或PN320 公称压力32MPa 的高压角式截止阀或高压角式节流阀。

6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上，易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式节流阀。

7、城市建设中的供水、供热工程上，公称通经较小的管路，手动截止阀生产厂家，可选用截止、平衡阀或柱塞阀，如公称通经小于150mm的管路上。

手动截止阀结构特点

1.产品设计制造按ASME B16.34、E101标准，可与进口设备配备使用。

2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，内腔压力越高密封性能越好。

3.支管两端为对焊连接，适应不同的接管要求。

4.阀瓣、阀座的密封面采用slite
司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长。

5.阀盖填料函尝试合理，填料加缓蚀剂，密封可靠，开关平稳。

6.阀门具有上密封结构，保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。

7.电动截止阀的开启和关闭由电动装置来控制，电动装置分别配有电机、减速器、转矩控制机构，现场操作机构，福州截止阀，手动、电动切换机构。除就地操作外，还可进行远距离操作。

手动截止阀产品介绍

电站截止阀也称电站截止阀，电站截止阀与其他截止阀产品相比的特点是高温高压，特别的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。制造验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101的规定。磅级电站截止阀的结构长度按E101的规定。阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用户提供的尺寸。阀盖填料函尝试合理，填料加缓蚀剂，密封可靠，开关平稳。阀门具有上密封结构，保证阀门开启运行时阀杆处不会外漏。电站截止阀应用范围：电站截止阀适用于Class1500～3500Lb、工作温度-29～570°C的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽等非腐蚀性介质。产品用途

J41H、J41Y、J41W 截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。截止阀开启时，BSA1T截止阀厂家，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到zui大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

手动截止阀生产厂家-闽工阀门(在线咨询)-福州截止阀由泉州市闽工阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泉州市闽工阀门有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为疏水阀具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!