

出租四川彩钢围挡 彩钢围挡 荔枝机械设备租赁

产品名称	出租四川彩钢围挡 彩钢围挡 荔枝机械设备租赁
公司名称	成都荔枝机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市青羊区文家乡康和村六组7号
联系电话	15378196758

产品详情

脚手架钢笆网片的铺装要求是什么？

钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实，设置底座和垫板，并有可靠的排水措施，防止积水浸泡地基。

根据连墙杆设置情况及荷载大小，常用敞开式双排脚手架立杆横距一般为1.05~1.55m，砌筑脚手架步距一般为1.20~1.35m，成都彩钢围挡批发，装饰或砌筑、装饰两用的脚手架一般为1.80m，立杆纵距1.2~2.0m。其允许搭设高度为34~50m。当为单排设置时，立杆横距1.2~1.4m，立杆纵距1.5~2.0m。允许搭设高度为24m。

纵向水平杆宜设置在立杆的内侧，其长度不宜小于3跨，纵向水平杆可采用对接扣件，也可采用搭接。如采用对接扣件方法，则对接扣件应交错布置;如采用搭接连接，彩钢围挡，搭接长度不应小于1m，并应等间距设置3个旋转扣件固定。

检查内容：

- 1、主要受力构件（悬吊平台、悬吊挂机）是否永久变形，焊缝有否裂纹；
- 2、构件接装连接处紧固件是否失落或松动；
- 3、悬挂机构是否安装可靠稳妥，配重是否符合要求；
- 4、钢丝绳是否严重锈蚀，是否松股、扭结或严重断丝，钢丝绳夹紧是否正确可靠；

- 5、电气控制系统动作是否灵活，及闭锁功能是否正常；
- 6、安全锁动作是否灵活，买四川彩钢围挡，及闭锁功能是否正常；
- 7、升、降（包括手动滑降）运行是否正常，电磁制动器间隙是否符合要求；
- 8、运行计件动作是否正常，是否运行受阻现象，是否异常噪音、电机发热或冒烟、焦味产生；
- 9、减速箱及传动装置是否按要求加注或更换润滑油；
- 10、是否按要求装妥限位块和钢丝绳重锤。

围挡的设置：

1、使用的材料：

直径 48mm壁厚3.2mm钢管、十字架扣、 40×4角钢、彩钢板。

2、立杆及横杆的设置：

沿建筑物及临舍周边每3米设置一根立杆，要求立杆为 48mm壁厚3.2mm钢管，每支长2.5米，垂直砸入地下0.6米，地面上留置1.9米。

沿地面往上10cm设置一道通长横杆，用十字架扣固定在立杆上，立杆顶部同样设置一道横杆。

3、挡墙的设置：

首先用 40×4角钢做成长3m×高1.8m的固定框，在长向加设一道横撑，将彩钢板用自攻螺丝固定在角钢架上，要求必须牢固；然后用8#镀锌铁丝将做好成片的彩钢围挡固定在横杆上；为防止大风影响，考虑每片彩钢围挡间隔10cm，以增加围挡墙的整体抗风性。

4、围挡的支撑：

为了围挡墙的牢固性，出租四川彩钢围挡，防止被风吹倒，每间隔6m设置一道钢管斜撑；斜撑上部用架扣固定在顶层横杆上，底部将1米钢管砸入地下0.6米，用架扣固定在地上留置的0.4米上。

。

我公司拥有大量各种大中小型号电动和手动吊篮、工程施工围栏、脚手架、跳板，双面彩钢围挡。欢迎广大用户来电咨询。

出租四川彩钢围挡-彩钢围挡-荔枝机械设备租赁由成都荔枝机械设备租赁有限公司提供。成都荔枝机械设备租赁有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。成都荔枝围挡生产厂家——您可信赖的朋友，公司地址：成都市青羊区文家乡康和村六组7号，联系人：刘先生。