

喷粉加工厂家 东莞宇昌金属制造公司 茶山喷粉加工

产品名称	喷粉加工厂家 东莞宇昌金属制造公司 茶山喷粉加工
公司名称	东莞市宇昌金属制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石步村石横街195号
联系电话	13798768128 13798768128

产品详情

在喷粉厂进行喷涂时，一层涂层可以获得较厚的涂层，例如100-300 μ m的涂层，这需要普通溶剂涂层的4-6倍，而一层粉末涂层可以达到该厚度。该涂层具有良好的耐腐蚀性。粉末涂料不含溶剂，无三废污染，改善了劳动卫生条件。喷粉厂的粉末涂料用于保护和电气边缘。随着科学技术的发展，它已广泛应用于汽车工业的表面涂层、电气绝缘、耐腐蚀化学泵、阀门、汽缸、管道、室外钢构件、钢制家具、铸件等。

粉末的电阻率：

粉末的电阻率在1010 ~ 1016欧姆/厘米较为理想，电阻率过低易产生粉末在分散，电阻率过高会影响涂层厚度。

喷粉量：

在喷涂开始阶段，喷粉量的大小对膜厚有一定的影响，方管喷粉加工，一般喷粉量小，沉积率高。喷粉量一般控制在50克/分到1000克/分范围内。

粉末和空气混合物的速度和梯度：

速度梯度是喷枪出口处的粉末空气混合物的速度与喷涂距离之比，喷粉加工厂家，在一定喷涂时间内，随着喷涂梯度的增大膜厚将减小。

喷涂距离：

喷涂距离是拒制膜层厚的一个主要参数.一般控制在距工件10~25厘米，多由喷枪形式来决定。

喷粉是现代高速多色胶印工艺中的工序。其主要作用是防止印刷品背面粘脏，提高印刷质量和效率喷粉以植物为原料，经现代科学精炼而成，茶山喷粉加工，印刷喷粉是柯式印刷中不可缺少的工具!其主要作用是防止印刷品在印刷过程中之印背粘脏加快干燥。好的喷粉颗粒幼滑、与油墨同化性优良、喷后散布均匀，对提高印刷印刷质量及印刷效率有很大的帮助!用途广泛;除彩色印刷外，五金喷涂，胶片、橡胶、尼龙、复合皆可使用本产品。粉粒子呈球状;表面光洁;粒度为10-25 μ m(目数为300-450);粉粒均一;其流动性、散布性优良;与油墨同化性、亲油性特佳。可有效的均匀散布于印品表面，使印刷品质得以良好的保证。喷粉加工厂家-东莞宇昌金属制造公司-茶山喷粉加工由东莞市宇昌金属制造有限公司提供。东莞市宇昌金属制造有限公司是从事“钣金机箱,打砂喷锌,喷粉烤漆加工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王小姐。