

湖北鑫阳节能保温材料 武汉复合板厂

产品名称	湖北鑫阳节能保温材料 武汉复合板厂
公司名称	湖北鑫阳节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区恒瑞上城6栋
联系电话	18827035076 18827035076

产品详情

EPS的空腔结构使水的渗入极其缓慢。根据挪威与日本实测资料，EPS吸水率（吸入的水量相当于它的容重的百分数）不浸泡在水中时为1%以下；地下水位附近的为4%以下；长期浸泡在水中的为10%左右。由于EPS的容重比土体的容重低得多，吸水引起的1%~10%的容重增量对工程影响可忽略不计。

EPS块与砂的摩擦系数f，对于干燥砂f为0.58（密）~0.46（松），对湿砂f为0.52（密）~0.25（松）；EPS块与块之间f在0.6~0.7范围内。

湖北鑫阳节能保温材料有限公司是以生产新型保温材料销售、施工为一体的公司，主要生产挤塑板，武汉复合板厂，阻燃挤塑板，B1级挤塑板，B2级挤塑板，挤塑板普板，岩棉板，水泥发泡板，泡沫玻璃板，eps复合板，xps复合板。

复合板优势；安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上 氧指数：(OI)34.0(省消防产品质检站)
温限：-50 —+120 本产品广泛用于： 净化厂房吊顶、围护及净化产品；
建造别墅、工业厂房、仓库； 冷库、空调送风系统； 原有建筑加层房；
大跨度屋面板理想用材。

湖北鑫阳节能保温材料有限公司，主要生产挤塑板，阻燃挤塑板，B1级挤塑板，B2级挤塑板，挤塑板普板，岩棉板，水泥发泡板，泡沫玻璃板，eps复合板，xps复合板。

EPS复合板是什么材料？

EPS复合板是使用自熄型泡沫塑料做夹心材料，通过特定的生产工艺复合而成的隔热夹芯板。芯材又分为聚苯1乙烯泡沫、聚氨酯、岩棉等。无论是那种夹芯板都具有“三合一”共同工作的特点。

因此夹芯板用于大跨度建筑屋盖是非常理想的建筑材料。

重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。

湖北鑫阳节能保温材料-

武汉复合板厂由湖北鑫阳节能保温材料有限公司提供。湖北鑫阳节能保温材料有限公司是湖北武汉,保温、隔热材料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫阳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫阳更加美好的未来。