

防爆空调价格 三禾防爆 防爆空调

产品名称	防爆空调价格 三禾防爆 防爆空调
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

通风空调系统设计

空调通风系统的划分

厂房空调通风设计根据其特点划分为三个系统：

A．粉针生产线的结晶、过滤干燥、分装间为无菌洁净间，室内相对湿度要求低（ $40 \pm 5\%$ ）。生产过程中挥发二氯甲烷等气体，又为低湿防爆间。根据《采暖通风空调设计规范》有关规定，上述房间设计为恒温、低湿、洁净直流空调系统（KJ - 1），同时设计了与KJ - 1联动的P1 - 1排风系统。

B．精洗、消毒、配液、无菌洗衣等房间为恒温恒湿洁净空调系统（KJ - 2），其中配液生产过程中挥发气体，泵房有尾气等，故空调采用直流送风，此两间设计了与KJ - 2联动的P2 - 1排风系统。

在限制呼吸型灯具出现前，防爆灯具的大家庭中有两种常用的灯具：隔爆型灯具和增安型灯具。隔爆型灯具可以用于具有潜在爆危险性气体环境1区的场所中。该种灯具主要是利用产品外壳的高强度和隔爆性来达到防爆目的，允许周围环境中发生事故，也允许灯具内存在危险物质。它是利用灯具外壳的强度防止灯具内部爆产生的压力损坏灯体而点燃周围环境，防爆空调哪家好，同时利用外壳金属接合面很小的间隙，防爆空调制造商，防止灯具内的火焰传出点燃周围的可燃性物质；增安型灯具也是使用场所很广泛的一种防爆灯具，这种灯具是通过增加一系列安全措施，如加大电气间隙和爬电距离、增加外壳的防护等级、将灯具内可能出现火花的地方用隔爆措施处理、限制灯具的温度级别等来达到安全目的。在我国，这种防爆类型的灯具大部分使用在2区，防爆空调价格，只有增安型单插头荧光灯允许使用在1区。

组件故障在个别元件的性能不好，无法承受或电气参数，防爆空调，以达到性能要求，从而导致故障。故障率较高的是滤波电容器，继电器，开关，接触器和其他高功率驱动元件。可用万用表的维护检查逐一排除的元件。

干扰失败电网电压波动或外部强磁场干扰，可通过电子控制电路引起的，是不正常的。

人为错误操作人员的操作失误，如防爆空调遥控器，设定温度不达标，会造成电子控制电路不能正常工作。

防爆空调价格-三禾防爆-

防爆空调由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是河南 南阳,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三禾防爆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三禾防爆更加美好的未来。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。