

三禾防爆 5p格力防爆空调价格 防爆空调

产品名称	三禾防爆 5p格力防爆空调价格 防爆空调
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

通风空调系统方案的确定与实施

针对工艺提出的室内设计参数，温度18~24℃，相对湿度 $40 \pm 5\%$ 的低湿要求，而厂房所在地区室外相对湿度较大的特点，空调系统采用表面冷却器与除湿机混合除湿方案。以KJ-1系统夏季工况为便，新风先经过新风机组二级水冷却，却湿预处理至L点；部分预处理的空气进入转轮除湿机继续去湿至X点，转轮除湿机选用Munters产品，其除湿原理为湿空气通过转轮吸湿区与吸湿剂接触，使空气中所含的水蒸气大部分被吸湿纸上的氯化锂晶体吸收，留存在吸湿纸上，并放出汽化潜热，于是通过转轮吸湿区的处理空气成为湿度降低、温度升高的干燥空气。然后再与预处理后的另一部分空气混合至H点，再经组合空调器的表冷器冷却处理至S1点，后送入洁净室。在空调运行中，可根据不同季节室内外相对湿度的大小调节进入除湿机的风量，

防爆车载空调

防爆车用空调适用范围：

防爆车载空调广泛用于航天，车用、船用、集装箱、石油、化工、海上平台、通信、电力等行业。

防爆车用空调功能介绍：

强大的制冷能力，在同类产品中出类拔萃；

的抗震设计，人性化操作，可适用各种车载工况要求；

耐高温，抗腐蚀，挂壁式防爆空调，适应多种恶劣工况。广泛的应用于沙漠，油田，海洋平台等；

安装于设备顶部，室内部分超薄设计，很大可能的节约舱内空间；

防爆车载空调防爆装置和外形溶于一体，外形美观大方，性能，采用空气力学设计，效果作；

安装简单可靠，一体式设计避免了冷媒的泄漏，减少了故障维修；

防爆车载空调采用国际名排压缩机，节能环保型制冷剂。无害环保型外壳，静音设计，噪音极低；

防爆车载空调特点：

- 1、专为车辆或者振动较大的场合设计制造，防爆技术先进，质量可靠，
- 2、适用于T1，T3工况特高温等不同环境温度，
- 3、抗振性能好，能在颠簸和振动较大的地方正常运行
- 4、防腐性能好，能在酸碱性的气体环境中长期使用，
- 5、噪音低，舒适性好
- 6、采用国际先近的防爆技术，使空调的防爆性能更加可靠
- 7、防爆标志为ExdibmbIIB T4 Gb; ExdibmbIIC T4 Gb

防爆箱一个显著重要的功能就是防爆性能，5p格力防爆空调价格，防爆箱的开始时出厂质量以及后期的维护保养工作直接决定了防爆箱正常运行中稳定的防爆性能，一旦后期的维护工作不到位，不得到就会造成防爆箱严重的失爆问题。

如何预防防爆箱失爆问题是一项非常责任意义重大的工作，下面是一些对防爆箱的失爆问题的措施列举：

1、正确的使用防爆箱和正确的选购防爆箱是防爆的基本保障。确保防爆箱符合国家防爆标准，确认机构检查通过的防爆合格证。考虑使用产品的环境类型，选用防爆等级相符的产品。

2、防爆箱的不合格操作，防爆空调，部分员工素质偏低，安全意识不强，普遍存在误操作或违规作业的现象，加之生产场普遍存在爆炸的危险性，防爆风管式空调，即使性能质量再好的防爆配电箱，也有可能导致防爆配电箱失爆。所以，必须加强安全培训，加强工人安全作业水平。

3、防爆箱使用时要定时检查与维修保养，操作必须符合防爆要求，任何不符合要求的操作都有可能使整套系统失去防爆性能。

4、保证安全供电，防爆箱运行中的电压、电流、温度等参数不应超过额定允许值。特别要注意线路的接头或进出线连接处的发热情况，在有气体或蒸汽爆炸混合物的环境中，防爆配电箱表面温度和温升应符合规定的要求。

虽然防爆箱细分名称有很多一般有防爆配电箱、防爆控制箱、防爆配电柜等都可以叫做防爆箱，但是对防爆箱的采购，使用，后期维护保养工作都是一样的。

三禾防爆(图)-5p格力防爆空调价格-

防爆空调由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是河南 南阳,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在三禾防爆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创三禾防爆更加美好的未来。同时本公司还是从事防爆配电箱,防爆箱,防爆箱生产厂家的厂家,欢迎来电咨询。