

防爆风管式空调 三禾防爆 防爆空调

产品名称	防爆风管式空调 三禾防爆 防爆空调
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

通风空调系统设计

空调通风系统的划分

厂房空调通风设计根据其特点划分为三个系统：

A．粉针生产线的结晶、过滤干燥、分装间为无菌洁净间，室内相对湿度要求低（ $40 \pm 5\%$ ）。生产过程中挥发二氯甲烷等气体，防爆风管式空调，又为低湿防爆间。根据《采暖通风空调设计规范》有关规定，上述房间设计为恒温、低湿、洁净直流空调系统（KJ - 1），挂壁式防爆空调，同时设计了与KJ - 1联动的P1 - 1排风系统。

B．精洗、消毒、配液、无菌洗衣等房间为恒温恒湿洁净空调系统（KJ - 2），其中配液生产过程中挥发气体，泵房有尾气等，故空调采用直流送风，格力5p防爆空调价格，此两间设计了与KJ - 2联动的P2 - 1排风系统。

防爆空调什么等级，防爆空调，防爆空调什么等级？

防爆空调分为气体防爆和粉尘防爆

气体防爆中IICT4的防爆等级比较高。粉尘防爆中的21区用的比较高，没有20区域用的防爆空调。

防爆空调系统按防爆性能高低，一般可分为 C级防爆空调系统与 B极防爆空调系统。

C级防爆空调系统的防爆性能最好，可用于焦化装置等含有氢气及其它具有IIC级爆炸性气体混合物的场所。更能用于具有 B级及 A极爆炸性气体混合物的场所。

B级防爆空调系统的防爆性能比 C差，只能用于具有 B级及 A极爆炸性气体混合物的场所。

*一般 C级产品比 B级产品的价格高50%—100%。但在防爆技术发达国家， C级防爆产品已成主流。

三禾防爆空调可以在不同的场所应用的防爆空调是根据实际情况来定，有些场所不一定是最合适的！

防爆空调的组成主要包括三大部分，分别为制冷系统、空气循环系统和控制系统。

制冷系统和空气循环系统中包括的电气部分有:压缩机、摇摆电机、室内外风机电机、四通电磁换向阀、高低压保护开关等，另外冷暖双温式空调一般还有辅助电加热。

防爆空调外机结霜，是因为室外机的环境温度过低，化霜速度太慢或者化霜传感器出现故障，要排除室外机结霜，就要检查排除化霜传感器故障或者室外温度过低的时候不要开制热功能，或者用电热风吹室内机的温度传感器开制冷功能，促使外机散热加速化霜！防爆空调外机结霜的问题就可以解决了！

防爆风管式空调-三禾防爆(在线咨询)-防爆空调由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司是河南 南阳,行业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三禾防爆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三禾防爆更加美好的未来。同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。