

# 进口土工膜定制 海南进口土工膜 明德土工材料

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 进口土工膜定制 海南进口土工膜 明德土工材料  |
| 公司名称 | 德州明德土工材料有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 德州市陵城区陵州西路1703号         |
| 联系电话 | 18865788883 18865788883 |

## 产品详情

垃圾填埋场、污水或废渣处理防渗

作用用途：

- 1、垃圾填埋场、污水或废渣处理防渗。
- 2、江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池（坑、矿）。
- 3、地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。
- 4、路基及其它地基盐渍防渗。
- 5、堤、坝前水平防渗铺盖、地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。
- 6 海水、淡水养殖场。
- 7、公路、高速公路、铁路的地基、膨胀土和湿陷性黄土的防水层。
- 8、屋面防渗。

进口土工膜在人工湖应用中的要点

进口土工膜在人工湖应用中的要点

近些年来，随着城市建设的发展，海南进口土工膜，人民生活水平的提高，水的环境功能越来越受到人们的重视。人工湖相继出现在公共游乐场、居民区、各大院校等场所。进口土工膜作为人工湖防渗材料，具有质轻、伸长率大、防渗性能好、能适应变形，施工简便，造价低等优点。

## 一、防渗材料的选择

防渗进口土工膜是人工湖防渗较重要的材料，因此首先需要选择合适的进口土工膜，同时还需要考虑施工方便。在选择进口土工膜时，要注意以下几点：

- 1) 当膜的厚度小于0.35mm时，在现场采用热熔焊机焊接时，焊接工艺很难掌握，容易由于焊接的质量造成进口土工膜的渗漏。
- 2) 在铺膜过程中，应尽量减少焊缝，特别是交叉焊缝，进口土工膜定制，以减少渗漏隐患。
- 3) 另外一般人工湖的水深为3m左右，深的可达5m，因此必须确保进口土工膜的强度足够，并且人工湖的地基基础是至关重要的，一旦地基出现大程度的变形，进口土工膜将承受各种负荷。

因此，选择进口土工膜，较重要的几个特性是：

进口土工膜的厚度应该选择0.5mm以上；

幅宽推荐使用8m的幅宽，目前国内大部分的厂家生产的是7米的进口土工膜。像山东鑫宇生产的进口土工膜就是8米幅宽的，相对7米的进口土工膜可以有效地减少焊缝；

抗穿刺性能、耐环境应力开裂性能、直角撕裂强度也是非常重要的指标；

进口土工膜的柔软度。

进口土工膜防渗是进口土工膜的主要作用

进口土工膜防渗说明如下：1，进口土工膜是以高密度聚乙烯为原材料生产而成的一种防渗基材 2.进口土工膜防渗用途可以用在：水利工程防渗 污水处理池防渗、垃圾填埋场防渗、水产养殖防渗、油田油罐地基防渗、建筑工程防渗，进口土工膜厂，人工湖蓄水池防

渗.

进口土工膜的新的执行标准是GB/T17643-2011.进口土工膜城建标准的执行标准是CJ/T234-2006。进口土工膜美标的执行标准是ASTM-GRI GM13。执行标准就是对进口土工膜质量的要求，不同标准的进口土工膜指标就不一样，新 城建标 美标质量越来越高，那么价格也是质量越好的价格越高。进口土工膜也叫防渗膜，厚度从0.2mm-3.0mm，不同厚度的进口土工膜标准相同越厚价格就越高，进口土工膜做为一种防渗基材，经常被用于生活垃圾处理厂防渗废，进口土工膜定制，渣场、尾矿库防渗，石油、化工防渗，养殖场沼气池、水产养殖防渗膜 大型水库防渗等领域

进口土工膜定制-海南进口土工膜-明德土工材料由德州明德土工材料有限公司提供。德州明德土工材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。明德土工材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！