

昆明塑胶跑道 昆明塑胶跑道造价 昆明塑胶跑道施工

产品名称	昆明塑胶跑道 昆明塑胶跑道造价 昆明塑胶跑道施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

昆明塑胶跑道 昆明塑胶跑道造价 昆明塑胶跑道施工

阐述塑胶运动场地被雨水浸泡的影响

防水浸泡是塑料运动场重要的特性之一。体育场馆通常铺设在室外，它们的耐候性必须更好。一般来说，已经交付使用的路面性能在连续淋雨一周后不会改变。浸泡一个多月后，铺路材料可能会吸收大量水分，聚氨酯(PU、硅PU)的压缩回弹强度和拉伸强度下降不超过5%。水基(水基丙烯酸，水基面漆)会轻微膨胀并软化。然而，只要天气晴朗干燥，水再次挥发，所有指标都会恢复正常。但在施工过程及早期场地维护中，雨水的影响却是至关重要的。以下从各类场地说说其“症状”：

硅PU场地

1. 起泡。业内的头痛之处是泡沫。聚氨酯在水中发泡是一个化学反应过程。每位老师都清楚控制含水量和薄层结构。目前，发泡和微发泡材料开始被市场接受和欢迎。制造商已经仔细计算和测试了添加到水中的这种材料的量，现场施工应严格按照比例进行，并根据气候条件进行适当调整。

2. 剥离。弹性层施工前，应用冲洗防水底漆。防水底漆对湿气也很敏感。水的增加将加速其干燥，削弱其渗透性，并降低其对地基的粘附力。

3.胶层不均匀。在弹性层构建之后，它将被浸湿而不需要表面干燥，并且通常会有水晕和褶皱状的表面层。

4.外表掉了下来。传统油性饰面的弹性层在施工前应保持干燥。水性面漆施工后3 - 5天内不允许浸水。

塑胶运动场

水性丙烯酸场地

1.色差。水基材料的性能和强度增长缓慢，维护期为施工完成后的三四天，在此期间，应妥善保护现场。避免积水现象，否则容易在积水区形成水渍。

2.路面易碎，呈粉状。在维护期间，水的长期积累也将对涂层性能造成损害，涂层不牢固。

3.掉下来。水性丙烯酸网站脱落的原因是地基松散粉碎。与水有关的脱落在长期潮湿和可渗透的地板上很常见。通常在网站交付使用后的1 - 2个月内。

1.泡泡和皮。原理与PU硅PU相同。然而，由于跑道的橡胶层很厚，当严重起泡时，它会像鸡蛋或拳头形状的凸起，而不是体育场的大豆或米粒。应特别注意复合材料的构造。因为它的下层有许多孔，并且它的上部是封闭的，例如，当水密封在里面时，它会在加热时膨胀，导致分层和被动剥离。这种危险将存在于复合跑道的建造和使用中。

2.表层没有牢固地粘附。橡胶颗粒或混合橡胶层的表面有水，这通常是由于此时继续喷涂面漆造成的。性能是颜色颗粒容易脱落，在严重的情况下，表面的粘合剂层也会脱落。