

山特ups电源 3c3pro 60ks

产品名称	山特ups电源 3c3pro 60ks
公司名称	金晟腾达(北京)电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区景兴街25号院
联系电话	13161908090

产品详情

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 60KVA

额定功率 54000W

额定电压 280Vac/220Vac

额定频率 50/60HZ自适应

整机效率 Up to 94% ; ECO模式下大于98%

输入输出

输入电压范围 -50%-20% , 视负载数量变化V

输入频率范围 42-72Hz

输入功因 0.99

输出电压范围 380Vac/220Vac \pm 1%V

输出频率范围 50-60Hz

电流峰值比 3:1

输出功因 0.9

其它输入参数 拓扑结构

其它输出参数 THDV：线性载<2%负载不平衡：1

通信和管理

接口端口 RS-232，Mini Slot 通讯插槽

过载能力 125%，10min；150%，1min

电池

后备时间 依电池组容量和工作条件而定

电池类型 VRLA-密封式阀控铅酸蓄电池

充电时间 8小时回充至90%满电位

环境

工作环境 工作温度：0-40 °C

存储环境 存储温度：-25-55 °C，相对湿度：5%-95%，无凝霜

操作高度 <1000m，无降额

其它参数

外观尺寸 600 × 720 × 1200

产品重量 177kg

其它性能 EMC标准：IEC61000-4EMI标准：ENS550022/ENS5024质量标准：ISO9001：2000，ISO14001：1996认证：TLC-泰尔认证
