

青岛机房复合墙板 安徽九椽|口碑之选

产品名称	青岛机房复合墙板 安徽九椽 口碑之选
公司名称	安徽九椽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号
联系电话	13349297575

产品详情

机房彩钢板表面为烤漆钢板，防潮、防霉，机房复合墙板，耐酸碱、防静电，隔音率500 Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB)，其计权隔声改善量相当高。彩钢板的应用办公楼宇 国家部委；银行、保险、证券等金融机构计算机中心；写字楼内。公共空间 医院；学校；科研院所；民航、地铁等交通站场内。机房墙板安装需要参照的：（1）墙面、作业面与轴线之间的距离；（2）对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性；（3）对照参考面找出安装角的间距；（4）与控制标高之间的水平差；（5）与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。

要求防静电墙板缝均匀且严密无间隙，机房墙面应保持垂直角度。对于在墙体的垂直方向上，应尽可能使用与墙体等高或较长尺寸的机房墙板，而且应尽量减少墙体的搭接缝隙，使其紧挨墙体，为使用机房的安全性和美观性起到了不可忽视的作用。能够在机房彩钢板的墙面任意穿孔，对安装控制开关、电源插座等装置非常方便，无需另外处理。表面颜色柔和，与地板、天花构成统一和谐的整体，使整个空间具有现代气息。机房彩钢板是一种压制成型的板材，因此在安装时仅需要切割成合适的尺寸大小在安装时通过拼接等手段进行简易的安装便能够实现机房彩钢板的安装流程。

机房彩钢板采用静电烤漆喷涂工艺，表面平滑、细腻，不积尘，保养简单，极大的保证了机房的洁净度要求。机房墙板在安装过程中，均应使用工具，施工人员应在施工前检查工

具是否完备齐全，具体需要检查的内容工作是主材料和配件是否齐全不缺并且是否完好可使用，对测量工具应定制并且经检制定好，如果未达到使用要求则应及时更换和维修。机房彩钢板涂层：环保聚氨酯涂层厚度 20UM；后烤漆涂层厚度 45UM，铅笔硬度：H 2 (标准：Q/320115GML02-2007)，附着力：100/100

青岛机房复合墙板-安徽九椽|口碑之选(图)由安徽九椽建材科技有限公司提供。青岛机房复合墙板-安徽九椽|口碑之选(图)是安徽九椽建材科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏经理。