

# 山特ups电源 3c3pro120ks

产品名称	山特ups电源 3c3pro120ks
公司名称	金晟腾达(北京)电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区景兴街25号院
联系电话	13161908090

## 产品详情

### 基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 120KVA

额定功率 108000W

额定电压 220/380VAC

额定频率 50/60HZ

整机效率 Up to 94% ; ECO模式下大于98%

### 输入输出

输入配线 三相四线+地线

输入频率范围 42-72Hz

输入功因 0.99

输出频率范围 50/60Hz

电流峰值比 3:1

输出功因 0.9

其它输入参数 拓扑结构 : IGBT , PWM调

其它输出参数 THDV : 线性

## 通信和管理

接口端口 RS232 , Mini Slot 通讯插槽

过载能力 125% , 10min ; 150% , 1min

## 电池

后备时间 由所配电池容量而定

电池类型 全密封免维护铅酸电池

充电时间 8小时回充至90%满电位

## 环境

工作环境 工作温度 : 0-40 , 工作湿度 : 5-95% , 无结露

存储环境 存储温度 : -25-55

操作高度 <1000m , 无降额

## 其它参数

外观尺寸 600 × 800 × 1876mm

产品重量 311kg

其它性能 EMC标准 : IEC61000-4EMI标准 : ENS550022/ENS5024 质量标准 : ISO9001 : 2000 , ISO14001 : 1996 认证 : TLC-泰尔认证