

钢管柱型散热器QF9C09价位 耐腐蚀联箱馆 QF9C09

产品名称	钢管柱型散热器QF9C09价位 耐腐蚀联箱馆 QF9C09
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	13165550371 13165550371

产品详情

暖气改造的材料

现在暖气改造用的材料非常丰富，常见的就有PPR管、铝塑管、镀锌铁管，其次是PPR铜管、不锈钢PPR、PERT、铜管等。这些材料中很多在我的暖气改造实例中并没使用过，我用过PPR、PPR铜管和紫铜管。但是不管使用什么样的管材，都选择相应的工人进行施工。有一点需要注意的是，找或者有质保服务的队伍施工，产生的工费也会相对高一点，但是对于暖气改造这样的隐蔽工程来讲，多花点工费是值得的。

现在PP-R管生产厂家PP-R管的原料是聚（无规共聚聚），采用不同品牌的原料生产出的产品在性能上有一定差别，而且生产线档次高低不同，这些造成各厂家生产出来的PP-R管质量好坏差距较大。采用PP-R管时，在安装前必须要进行检验，认定质量合格后才能使用。选用管材管件时，首先应具有质量检验部门的质量检验报告，其中用于生活饮用水的管材管件还应具备卫生检验部门的卫生性能检验报告。其次，还要检验管材和管件的外观质量以及管径和壁厚，检验管材管件时根据GB/T18742.2-2002、GB/T18742.3-2002等主要检验以下几个项目：

（1）管材管件的外观。管材的色泽应基本一致，内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷，不应含有可见杂质；管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。

（2）管材管件的透光性。管材管件应不透光。

（3）管材管件的管径和壁厚。根据GB/T18742.2-2002，管材按尺寸分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个系列。管系列S与公称压力有相应的对应关系，管材规格用管系列S、公称外径dn × 公称壁厚en表示，主要检验管材的公称外径、平均外径以及与管系列对应的壁厚、管件的承口尺寸与相应的公称外径。

铸铁暖气片劣势明显逐步被淘汰

在一段历环保的理念显得史时期，我国大多采用铸铁暖气片采暖，这种暖气片热惰性较好，使用年限长。然而限于自身材质，铸铁暖气片一般外观并不美观，耗费热能，且生产时易污染环境，与现代社会追求的个性、节能、格格不入，QF9C09，因此正逐渐被社会所淘汰，目前鲜有用户选购使用了。

钢制暖气片造型美观高

在我国采暖领域，钢制暖气片使用用户多，占据着较大的市场份额，比较的品牌也有十多个。钢制暖气片之所以广受欢迎，与其采暖、外形美观、绿色低碳、较高等诸多特点有着直接的联系。如瑞华特钢制系列暖气片，拥有不同的型号和款式，制作材质专属定制，工艺技术，世界，但价格却不贵，一般为100平米的房子安装全套暖气片花费大约在3000-4000元。

铜制暖气片价格贵不适宜使用

铜制暖气片非常节省空间，散热效果好，适用于各种采暖系统，使用范围广泛，但是由于铜属于稀有，水暖钢管柱型散热器QF9C09，因此铜制暖气片的价格相对来说较贵，并不适宜普通家庭选购和安装。

铜铝复合暖气片散热量大，家庭独立采暖

铜铝复合暖气片将铜材质抗压性能强、耐腐蚀与铝材散热性能好、重量轻的优势结合起来，形成强强联合、合作打造1+1>2的模式，使暖气片性能得到提高，具有了承压能力高、耐腐蚀、散热效果好、不受供暖系统限制等特点，销售价格处于中等偏上，但也在普通家庭消费能力范围之内。所以，铜铝复合暖气片赢得了许许多多家庭的喜爱，特别适合安装在独立采暖系统中，以充分发挥其散热量大、升温迅速的优势。

满水保养

无论是集中供暖系统还是家庭壁挂炉独立供暖系统；无论是钢制暖气片、铸铁暖气片还是铜铝复合暖气片，都应该做到满水保养。满水保养可以隔绝氧气，降低水中含氧量，防止发生氧腐蚀，钢管柱型散热器QF9C09价位，延长暖气片散热器的使用寿命。

停暖后需排查是否漏水

停暖后，采暖设施的温度降低，由于热胀冷缩现象，可能导致管道各接口、阀门处漏水。因此，建议停暖后仔细检查接口处是否有漏水现象，如果有轻微漏水，可以系上一条毛巾，毛巾会把水吸走，短期内不会危害地板、墙壁。如果漏水严重，应尽快联系供暖公司进行维修。

及时更换老旧暖气片

对于在采暖季出现不热、焊缝或连接处渗水、表面变形严重、式样老旧等还在将就使用的暖气片，应该找到暖气片安装人员进行检查和维修，如果有必要可尽快更换新的一组暖气片。对于超期使用的暖气片和不节能、不环保的暖气片，建议及早在停暖期更换。更换时要选择安全性高、节能环保和使用寿命长的瑞华特暖气片。

暖气片清洁方法

一个采暖期过后，暖气片缝隙及表面会积灰，粘上油污，变得不卫生，低碳钢管柱型散热器QF9C09，这样就需要对暖气片进行清洁和清扫。清洁散热器表面时，请使用软毛巾或毛刷，勿使用任何种类的有机

溶液，可使用日常的洗涤剂、弱碱性肥皂水等。

特别提醒广大用户，冬季采暖季一过，壁挂炉只承担了日常的家庭中央热水功能，在用来洗浴的时候应注意以下两点：

一、热水不宜一下开到。打开热水龙直至有热水流出时，大约有6秒的过程，这时壁挂炉和水间的管线内都为冷水，假如开到会浪费水。所以在使用热水时应该先开小水流，等待壁挂炉启动至点火后再根据您的需要调整水流大小，特别是浴室离锅炉较远的大户型尤为显著。

二、在洗澡的过程中尽量减少水的开关次数。由于每开关一次热水，锅炉就要启动一次，就要有6s左右的，而且壁挂炉在烧热水时，没有达到设定温度前都是以大火燃烧，这样也增加了燃气使用量。

钢管柱型散热器QF9C09价位-耐腐蚀联箱馆-QF9C09由河北冀明昊暖通设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北冀明昊暖通设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为水暖五金具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!