

# 天津高压注浆泵 聚强旋喷钻机

产品名称	天津高压注浆泵 聚强旋喷钻机
公司名称	天津市聚强高压泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号
联系电话	15222665372

## 产品详情

砂浆注浆泵的特点：

1无噪音：

超高分子量聚乙烯冲击能接收性为塑估中值，消音性好，然后在保送进程中限制的减小了液体活动发生的噪音。

2平安牢靠，无分化：

砂浆泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化学功能不变，因而亦合适在食物行业运用。

3摩擦系数低：

砂浆泵的内部的摩擦系数为仅为0.07-0.11，故具有自光滑性。在水光滑前提下，其动摩擦系数比PA66和聚甲醛(POM)低一半。当以滑动或转变方式任务时，比钢和黄铜加了光滑油后的光滑性还要好。

施工过程中注浆泵起到的作用

在施工工程中注浆泵是重要的注浆设备，经常对注浆泵良好的颐养维护习气，能有效的延长机器运用寿命，保证设备在运用过程中正常运转，减少毛病率，进步工作效率，降低维修本钱。

注浆泵的颐养要定期，以预防为主的标准，不能不坏不颐养，等呈现毛病时就晚了。不运用后，要时间将注浆泵管道洁净，避免有剩余水泥浆凝固上去，形成梗塞，要对光滑部位刷光滑油，避免生锈，有螺丝松动的要拧紧。运用长期后，要改换箱体内的光滑油，长期不用时，天津高压注浆泵，要做好防生锈，防潮的工作。精心维护，科学维护进步注浆泵的寿命。

由于注浆工艺的局限性，注浆加固体的离散性大，平均性和强度保证的牢靠性相对较差，施工过程的质量控制和检验存在不肯定性，其效果有时达不到设计对土体加固的强度请求。对开挖较深的基坑采用注浆加固工艺时应综合评价其加固施工有效性。注浆加固深度的限制不包括对基坑工程中的围护墙墙底或立柱桩桩底的注浆加固。

### 高压注浆机无法启动的原因

#### 1、电动机或电源不正常。

处理方法：检查电源和原动机情况，线路是否存在短路或断路情况。

#### 2、高压注浆机机头卡住

处理方法：用手转动联轴器看是否能转动，必要时解体检查，消除动静部分故障。

#### 3、填料压得太紧

处理方法：放松填料。

#### 4、排出阀未关

处理方法：关闭排出阀，重新启动高压注浆机。

#### 5、平衡管不通畅

处理方法：疏通平衡管。

天津高压注浆泵-聚强旋喷钻机(在线咨询)由天津市聚强高压泵有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市聚强高压泵有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为桩工机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!