

丽水 体育场护栏 机场防护隔离网 生产厂家

产品名称	丽水 体育场护栏 机场防护隔离网 生产厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	39.20/平方米
规格参数	品牌:达创 规格:4*3m 孔径:5*5cm
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

体育场围网厂：于较厚钢板，常采用开坡口的多层焊。无论单面或双面埋接头都必须留有大于4mm的钝边，如果一面用手工焊钝边可在2mm左右。为厚板常用的接头形式。体育场围网厚板埋弧自动头形式多层埋弧自动焊焊道分布，多层焊的质量，很大程度上取决于道自动焊的工艺是，以及以后各层焊道顺序及位置的合理分布、成形恰当与否，多层焊的层焊缝既要保证焊透，又要避免焊穿和产生裂纹，SL范需选择适中，一般不宜偏大。丽水体育场护栏 场地围栏 防护栏围网

同时由于层焊缝位置较深，焊缝的宽度较小，否则容易产生咬边和夹渣等，因此电弧电低些。一般多层焊在、二层焊缝时，焊丝位置是位于装的，随着层数的增加，应开始采用分道焊(同一层分几道焊)，否则易造成边缘未熔合和夹渣现象。当体育场围网靠近坡口侧边的焊道时，焊丝应与侧边保持一定距离约等于焊丝的直径，这样，焊缝与侧边能形成稍具凹形的既保证熔合，又利于脱渣。但也不宜使的层间温度过，不仅会影响焊缝成形和脱渣，还会接头的强度，尤其含金钢时更。因此，在体育场围网过程中应控制层间温度。在盖面焊时，为保证表面焊缝成形良好，规范，但应适当提电弧电压。为多层焊的规范丽水 体育场护栏 场地围栏 防护栏围网

安装围网的时候都有哪些具体要求

- 1、硅PU篮球场的围网的固定件不能有锐利的边沿。
- 2、围网建造要坚固，无凸出部分，门把手、门闩要隐蔽起来，以免给打球人造成危险。
- 3、围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔2.4m-2.9m为宜。

4、硅PU篮球场的围网的高度应小要求在3m以上，场地若临居民区或马路，其高度均匀为5米以上，另外在硅PU篮球场的边侧为了使观众看比赛容易，可设H=0.80米的围网。

5、通道门应足够大，以便维护硅PU篮球场的设备进入。通道门应置于适当的位置，以免影响打球。一般门宽1.5米、高2.5米或宽1.2米、高2米。